

pH simulatorius Elmetron CSP-501

**Kaina:****1859.96 € (be PVM)****2250.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

pH SIMULIATORIUS ELMETRON CSP-501

CSP-501 yra tikslus laboratorinis pH simulatorius, skirtas pH matuoklių veikimo kontrolei, tikslumo patikrinimui ir temperatūros kompensacijos funkcijos tikrinimui. Prietaisas imituoja idealaus pH elektrodo generuojamą įtampą ir leidžia nustatyti, ar matavimo klaida susijusi su matuokliu, ar su elektrodu. Taip pat galima patikrinti, ar pH matuoklio įėjimo varža yra pakankama darbui su konkrečiu elektrodu.

Skirtingai nuo paprastų simulatorių, CSP-501 leidžia laisvai pasirinkti imituojamą pH vertę ir temperatūrą – tai ypač svarbu tikrinant temperatūros kompensacijos tikslumą. Simulatorius imituoja vertes tiek pH, tiek mV vienetais. Reikiamos vertės nustatomos $\pm$ mygtukų sistema, užtikrinančia greitą ir tikslų įvedimą. Prietaise galima išsaugoti 8 dažniausiai naudojamas pH ir mV vertes.

CSP-501 turi RS-232 jungtį ryšiui su kompiuteriu, leidžiančią patogiai valdyti simulatorių nuotoliniu būdu ir įvesti vertes kompiuterio klaviatūra. Standartiškai prietaisas jungiamas prie matuoklių su BNC-50 lizdu; esant poreikiui galima naudoti jungtis su kitų tipų kištukiniais kontaktais. Maitinamas 9 V tinklo adapteriu.

Komplektacija: simulatorius CSP-501, 9 V maitinimo adapteris.

PRIVALUMAI

- Tikslus laboratorinis pH matuoklių veikimo ir tikslumo kontrolės prietaisas
- Imituoja pH elektrodo įtampą – leidžia atskirti matuoklio ir elektrodo klaidas
- Laisvas pH vertės ir temperatūros pasirinkimas
- Matavimas pH ir mV vienetais
- Temperatūros kompensacijos funkcijos tikrinimas
- 8 išsaugomų pH ir mV verčių atmintis

- $\pm$ mygtukų sistema – greitas ir tikslus verčių nustatymas
- RS-232 jungtis – patogus nuotolinis valdymas ir verčių įvedimas iš kompiuterio
- Jungiamas prie matuoklių su BNC-50 lizdu; galima naudoti kitus jungčių tipus

TECHNINIAI PARAMETRAI

- pH matavimo diapazonas: -3,999 – 17,999 pH
- mV matavimo diapazonas: $\pm 1999,9$ mV
- Rezoliucija: 0,001 pH; 0,1 mV
- Tikslumas: $\pm 0,0005$ pH; $\pm 0,05$ mV
- Išėjimo varža: 100 Ω / 1000 M Ω
- Maitinimas: 9 V tinklo adapteris

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856