

pH/Redokso potencialo matuoklis CPR-411

**Kaina:****597.98 € (be PVM)****723.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

pH/REDOKSO POTENCIALO MATUOKLIS CPR-411

CPR-411 yra kompaktiškas, vandeniui atsparus matuoklis, skirtas vienu metu matuoti pH, redokso potencialą (ORP / mV) ir temperatūrą. Prietaisas pritaikytas tiek lauko, tiek laboratoriniams darbams ir leidžia vienu metu stebėti kelis parametrus.

Modelis turi atskiras jungtis pH ir redokso elektrodams, todėl galima vienu metu atlikti abiejų parametru matavimus. Didelis LCD ekranas leidžia matyti vieną arba du matavimo parametrus kartu su temperatūra.

Komplekte pateikiamas EPP-1 pH elektrodas, ERS-2 redokso elektrodas ir temperatūros jutiklis. Prietaisas turi automatinę pH elektrodo kalibraciją 1-3 taškuose, automatinę buferinių tirpalų atpažinimą ir automatinę temperatūros kompensaciją.

Tvirtas IP66 apsaugos klasės korpusas leidžia patikimai dirbti sudėtingomis sąlygomis. Matuoklis turi vidinę atmintį matavimų saugojimui ir gali būti maitinamas baterija arba išoriniu adapteriu.

PRIVALUMAI

- Vienu metu matuoja pH, ORP (mV) ir temperatūrą
- Atskiros jungtys pH ir redokso elektrodams
- Didelis ekranas su kelių parametrų atvaizdavimu
- Automatinė pH elektrodo kalibracija (1-3 taškai)
- Automatinis buferinių tirpalų atpažinimas
- Automatinė temperatūros kompensacija
- Vandeniui atsparus korpusas - IP66
- Vidinė atmintis (iki 50 matavimų)
- Maitinimas baterija arba adapteriu
- Automatinio išsijungimo funkcija

TECHNINIAI PARAMETRAI

- pH matavimo diapazonas: 0.00 - 14.00 pH
- Redokso potencialas (mV): ± 1999 mV
- Temperatūros diapazonas: -50.0 ... 199.9 °C
- Rezoliucija: pH: 0.01 pH; mV: 1 mV; temperatūra: 0.1 °C
- Tikslumas (be elektrodo): pH: $\pm 0,01$ pH; mV: ± 1 mV; temperatūra: $\pm 0,1$ °C
- Temperatūros kompensacija: -5 ... 110 °C
- Įėjimo varža: $>10^{12}$ Ω
- Maitinimas: 9 V baterija arba 12 V / 100 mA adapteris
- Svoris: 210 g
- Matmenys: 149 × 82 × 22 mm
- Apsaugos klasė: IP66

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856