

Skysčių pH ir temperatūros matuoklis Testo 206-pH1

**Kaina:****149.88 € (be PVM)****181.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

„Testo 206 pH1“ skysčių pH ir temperatūros matavimo prietaisas, pH1 zondo galvutė skysčiams, laikymo dangtelis su geliu, dėklas.

PRODUKTO KODAS: 0563 2061

Skysčių pH ir temperatūros matuoklis "Testo 206-pH1"

Termometras ir pH matavimo prietaisas „Testo 206 pH1“ yra idealus sprendimas tikrinant maisto produktų, kosmetikos ir kitų produktų kokybę. Šis prietaisas leidžia tiksliai išmatuoti skysčių, tokių kaip geriamasis ar šildomas vanduo, temperatūrą ir rūgštingumo (pH) vertę. „Testo 206 pH1“ prietaisas yra itin patikimas ir lengvai naudojamas, todėl jis puikiai tinka įvairioms pramonės šakoms, kuriose reikalingas aukštas matavimų tikslumas.

"TESTO 206 PH1" PRIETAISAS:

- **Vienu metu rodo pH ir temperatūros matavimo rezultatus**, todėl galima greitai ir efektyviai įvertinti skysčių kokybę.
- **Turi dvigubą pH zondą**, kuris užtikrina greitą ir patikimą matavimą net sudėtingomis sąlygomis.
- **Atsparus vandeniui (naudojant su dėklu)**, todėl prietaisas yra patikimas net drėgnomis sąlygomis ir priklauso IP 68 apsaugos klasei.
- **Turi specialų laikymo dangtelį elektrodui**, apsaugantį nuo išsausėjimo ir prailginantį prietaiso

tarnavimo laiką.

MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:

Temperatūros:

- Matavimo ribos: nuo 0 °C iki +60 °C
- Tikslumas: ± 0.4 °C
- Raiška: 0.1 °C

pH:

- Matavimo ribos: nuo 0 iki 14 pH
- Tikslumas: ± 0.02 pH
- Raiška: 0.01 pH

BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Korpusas: ABS
- Apsaugos klasė: IP 68
- Baterijos tipas: 1 x CR2032
- Baterijos gyvavimo trukmė: 80 val (automatinis išsijungimas po 10 min)
- Matavimo dažnis: 2 matavimai per sekundę
- Temperatūros kompensavimas: automatinis
- Laikymo temperatūra: nuo -20 °C iki +70 °C
- Svoris: 69 g
- Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki +60 °C
- Matmenys: 197 x 33 x 20 mm

Jei nesate tikri, koks temperatūros matavimo prietaisas jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su galimais pasirinkimais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [pH MATUOKLIAI](#).

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856