

Temperatūros zondas CT2B-121

**Kaina:****89.96 € (be PVM)****108.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TEMPERATŪROS ZONDAS CT2B-121

CT2B-121 yra standartinis temperatūros zondas, skirtas skysčių, pusiau skystų medžiagų, oro ir dujų temperatūros matavimams. Tinka laboratoriniams, lauko ir pramoniniams (nuolatiniais) matavimams. Zondas pateikiamas standartiniuose ELMETRON 400 ir 500 serijos matuoklių komplektuose.

Zondo vamzdelis pagamintas iš nerūdijančio plieno, apsaugančio matavimo elementą nuo mechaninių pažeidimų ir agresyvių tirpalų poveikio. Matavimo elementas – Heraeus gamybos Pt-1000B rezistorius. Zondas komplektuojamas su 1 m silikoninį kabeliu, atsparia iki 250 °C. Papildomai galima užsakyti apsauginį plieninį tinklę kabeliui.

Bendra matavimo paklaida yra zondo ir matuoklio paklaidų suma.

Komplektacija: zondas CT2B-121, 1 m silikoninis kabelis su cinch (RCA) jungtimi.

PRIVALUMAI

- Standartinis CT2 serijos temperatūros zondas
- Tinka laboratoriniams, lauko ir pramoniniams matavimams
- Nerūdijančio plieno vamzdelis – apsauga nuo mechaninių pažeidimų ir agresyvių tirpalų
- Silikoninis kabelis, atsparus iki 250 °C

- Papildoma apsauga - plieninis kabelio tinklelis (papildoma įranga)

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo elementas: Pt-1000B (Heraeus)
- Paklaida 0 °C: ±0,3 °C
- Paklaida diapazone 0 - 100 °C: ±0,8 °C
- Paklaida už šio diapazono ribų skaičiuojama pagal formulę: $dt_{max} = \pm(0,30 \text{ °C} + 0,005t)$, kur t - rodoma temperatūra °C
- Matavimo diapazonas: -70 - 200 °C
- Vamzdelio skersmuo: 3 mm
- Vamzdelio ilgis iki rankenos: 115 mm ± 5 mm
- Minimalus panardinimo gylis: 10 mm
- Atsako laikas t₉₉ (nuo 20 iki 100 °C): 11 s
- Vamzdelio medžiaga: nerūdijantis plienas 0H18N9
- Kabelis: silikoninis, atsparus iki 250 °C
- Rankenos medžiaga: poliamidas, atsparus iki 200 °C
- Jungtis: cinch (RCA)
- Kabelio ilgis: ~1 m

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856