

Testo 206 pH1 matavimo rinkinys (skysčių temperatūrai ir pH)

**Kaina:****250.87 € (be PVM)****303.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

„Testo 206 pH1“ skysčių pH matavimo rinkinys, zondas skystoms terpėms, laikymo dangtelis su geliu, apsauginis dėklas, lagaminėlis.

PRODUKTO KODAS: 0563 2065

Testo 206 pH1 matavimo rinkinys (skysčių temperatūrai ir pH)

Matavimo rinkinio „Testo 206 pH1“ pagalba galima tiksliai pamatuoti skysčių temperatūros ir pH vertes. Šis rinkinys yra itin patogus naudoti tiek profesionaliam, tiek asmeniniam naudojimui, nes jis užtikrina greitus ir patikimus matavimo rezultatus. „Testo 206 pH1“ rinkinys yra atsparus nešvarumams ir nereikalauja daug priežiūros dėl zonde esančio elektrolito. Prietaisas turi ryškų ekraną, kuris aiškiai rodo pH ir temperatūros vertes, todėl rezultatus galima lengvai perskaityti net prastomis apšvietimo sąlygomis. Be to, jis leidžia atlikti kelių taškų kalibravimą, užtikrinant aukštą matavimo tikslumą įvairiomis sąlygomis.

MATAVIMO RINKINYS „TESTO 206 PH1“:

- Turi pH zondą - idealų skysčių rūgštingumui matuoti.
- Nereikalauja daug priežiūros - yra sandarus ir nepralaidus nešvarumams dėl zonde esančio elektrolito.
- Garantuoja greitą ir patikimą pH matavimą dėl dviejų pH zondo sienelių.
- Rodo pH vertę ir temperatūrą ryškiaame ekrane.

- Turi automatinę vertės atpažinimo (automatinis sulaikymas) funkciją – rodmuo yra rodomas ilgiau, kai jis stabilus.
- Leidžia atlikti 1, 2 arba 3 taškų kalibravimą – rinkinyje yra kalibravimo buteliukai, kurių pH 4,01 ir pH 7.

MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:

Temperatūra:

- Matavimo ribos: nuo 0 °C iki +60 °C
- Tikslumas: ±0.4 °C
- Raiška: 0.1 °C

pH:

- Matavimo ribos: nuo 0 pH iki 14 pH
- Tikslumas: ±0.02 pH
- Raiška: 0.01 pH

BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Korpusas: ABS
- Apsaugos klasė: IP 68
- Baterijos tipas: 1 x CR2032
- Baterijos gyvavimo trukmė: 80 val (automatinis išsijungimas po 10 min)
- Matavimo dažnis: 2 matavimai per sekundę
- Temperatūros kompensavimas: automatinis
- Laikymo temperatūra: nuo -20 °C iki +70 °C
- Svoris: 69 g
- Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki +60 °C
- Matmenys: 197 x 33 x 20 mm

Jei nesate tikri, koks temperatūros matavimo prietaisas jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su galimais pasirinkimais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [pH MATUOKLIAI](#).

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856