

Testo 206 pH3 temperatūros ir pH matavimo prietaisas universaliam naudojimui

**Kaina:****122.93 € (be PVM)****148.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

„Testo 206 pH3“ pH ir temperatūros matavimo priemonė su BNC sąsaja, įskaitant apsauginį dėklą ir diržą/sieninį laikiklį.

PRODUKTO KODAS: 0563 2063

Testo 206 pH3 temperatūros ir pH matavimo prietaisas universaliam naudojimui

Temperatūros ir pH matavimo prietaisas „Testo 206 pH3“ yra lanksti matavimo priemonė, naudojama įvairiose pramonės srityse, tokiose kaip kosmetika, maisto pramonė, metalurgija ir kt. Šis prietaisas užtikrina tikslų temperatūros ir pH vertės matavimą, kurie yra kritiniai rodikliai siekiant išlaikyti aukštą produktų kokybę. Dėl savo kompaktiško dizaino ir tvirto korpuso, atitinkančio IP68 apsaugos klasę, jis yra atsparus vandeniui ir nešvarumams, todėl puikiai tinka naudoti sudėtingomis sąlygomis. Prietaisas yra lengvai valdomas ir turi automatinę temperatūros kompensavimo funkciją, užtikrinančią tikslius matavimo rezultatus nepriklausomai nuo aplinkos sąlygų. Be to, „Testo 206 pH3“ yra suderinamas su išoriniais pH zondais, suteikiant papildomą lankstumą įvairiose matavimo situacijose.

TEMPERATŪROS IR PH MATAVIMO PRIETAISAS „TESTO 206 pH3“:

- Galima prijungti išorinį pH zondą - lanksčiam naudojimui.

- Turi automatinę vertės atpažinimo funkciją.
- Tvirtas ir atsparus vandeniui – korpusas atitinka IP68 apsaugos klasę.
- Automatinis temperatūros įvertinimas, jei yra prijungtas zondas su temperatūros jutikliu.

MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:

Temperatūra:

- Matavimo riba: nuo 0 °C iki 80 °C (priklausomai nuo naudojamo zondo)
- Tikslumas: ± 0.4 °C
- Raiška: 0.1 °C

pH elektrodai:

- Matavimo riba: nuo 0 pH iki 14 pH
- Tikslumas: ± 0.02 pH
- Raiška: 0.01 pH

BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Svoris: 69 g
- Išmatavimai: 197 x 33 x 20 mm, 110 x 33 x 20 mm (be zondo ir apsaugos)
- Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki +60 °C
- Saugumo klasė: IP68
- Baterijos tipas: 1 x CR2032
- Baterijos gyvavimo trukmė: 80 val
- Ekranas: LCD
- Ekranas dydis: 2 linijos
- Sąsaja: BNC
- Kanalų kiekis: 2
- Matavimo greitis: 2 per sekundę
- Temperatūros kompensacija: automatinė arba rankinė
- Laikymo temperatūra: nuo -20 °C iki +70 °C

Jei nesate tikri, koks temperatūros matavimo prietaisas jums geriausiai tiktų – susisieki su mumis. Supažindinsime su galimais pasirinkimais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [pH MATUOKLIAI](#).

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,

Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856