

Vienkartinio naudojimo pH srauto ląstelė FTC-SU-HP5-S



VIENKARTINIO NAUDOJIMO pH SRAUTO LĄSTELĖ FTC-SU-HP5-S

Vienkartinė FTC-SU-HP5-S pH srauto ląstelė skirta internetiniam pH stebėjimui perfuzijos sistemose. Miniatiūrinis optinis pH jutiklis pritvirtintas prie spalvoto kodo lazdelės, kuri gali būti pritaikyta prie įvairaus dydžio ir formos pratekančių elementų pagal poreikį. Ląstelė pagaminta iš polikarbonato, o visos jos dalys sterilizuotos beta spinduliuote.

PRIVALUMAI

- Vienkartinis pratekėjimo elementas užtikrina higieną ir patogumą
- Tikslus pH stebėjimas internete realiuoju laiku perfuzijos sistemose
- Įvairūs dydžiai ir formos tinka skirtingiems srautams
- Lengvai jungiamas prie išorinių vamzdžių
- Galimi pritaikyti jungčių variantai, pvz., CPC

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 5,5–8,5 pH
- Rezoliucija esant pH = 7: $\pm 0,01$ pH
- Tikslumas: Vieno taško kalibravimas: $\pm 0,05$ pH (pH = 7); Partijos kalibravimas: $\pm 0,10$ pH (pH = 7)
- Dreifas: $< 0,005$ pH per dieną (1 min. intervalais)
- Matavimo temperatūros diapazonas: +5–50 °C
- Atsakymo laikas (T90): < 120 sek.
- Suderinamumas: vandeniniai tirpalai, etanolis (maks. 10 % V/V), metanolis (maks. 10 % V/V), pH 2–10
- Kryžminis jautrumas: gali būti veikiamas didelės mažų fluorescencinių molekulių koncentracijos matomame diapazone

- Sterilizacija: švitinimas, etileno oksidas (EtO)
- Kalibravimas: iš anksto sukalibruotas (rekomenduojamas vieno taško kalibravimas); Subalansuota FTC sistema su fiziologiniu tirpalu ir pakankamu srautu (≥ 15 ml/min) esant 37 °C
- T ląstelių formatai: Luer T-ląstelė: vidinis skersmuo 5 mm, tūris 0,3 mL; Qosina formatas: tūriai 2,1 mL, 4,6 mL (3/8" x 3/8") ir 8,3 mL (1/2" x 1/2")

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujaisiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856