Elektrinis šildytuvas Trotec TDS 10 P



Kaina:
53.72 € (be PVM)
65.00 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ELEKTRINIS ŠILDYTUVAS TROTEC TDS 10 P

Tai tvirtas elektrinis šildymo įrenginys su metaline konstrukcija ir galingu, bet tyliu radialiniu ventiliatoriumi, skirtas greitam ir efektyviam patalpų šildymui. Integruota apsauga nuo perkaitimo bei papildomos apsaugos nuo pasvirimo, automatiškai išjungiančios prietaisą, kai šis atsitiktinai pakreipiamas. TDS 10 P šildymo metu neišskiria kondensato ir nedegina deguonies, todėl šis prietaisas puikiai tinka uždaroms, neventiliuojamoms patalpoms šildyti. Prietaise įmontuotas termostatas, galima pasirinkti du šildymo lygius iki 2 kW. Keramikinis šildymo elementas užtikrina ilgesnį tarnavimo ir trumpesnį šildymo laiką, tinkamumą alergiškiems žmonėms dėl šildymo metu nedeginamų dulkių.

PRIVALUMAI

- Modernaus dizaino tvirtas prietaiso korpusas
- Ilgaamžė keraminė PTC šildytuvo baterija
- Galingas radialinis ventiliatorius, užtikrinantis puikią oro cirkuliaciją
- Daugiapakopė temperatūros kontrolė su dviem šildymo lygiais ir atskiru šalto oro lygiu
- Neišskiria kondensato bei nedegina deguonies, todėl tinka uždaroms patalpoms
- Prietaiso pasvirimo apsauga
- Apsauga nuo perkaitimo
- Lengvas transportavimas ir valdymas

TINKAMAS NAUDOTI

- Sandėliuose ir dirbtuvėse
- Šiltnamiuose
- Rūsiuose
- Statybų aikštelėse
- Garažuose
- Maitinimo įstaigose
- Prekybos kioskuose
- Laivų statymo vietose

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Šildymo galia: 1 lygis – tik ventiliavimas; 2 lygis – 1400 W; 3 lygis – 2000 W
- Oro srautas: 227 m^3/ val.
- Darbinis diapazonas: nuo -15 °C iki +30 °C
- Apsaugos klasė: IP20
- Tinklo jungtis: 220-240 V / 50 Hz
- Maks. naudojamoji galia: 2000 W
- Vardinė imamoji srovė: 9,1 A
- Tinklo saugiklis: 10 A
- Kištuko tipas: CEE 7/7
- Laido ilgis: 1,3 m
- Garso slėgio lygis (1 m atstumu): 48 dB(A)
- Apsauga nuo perkaitimo: 75 °C
- Matmenys: 160 x 205 x 322 mm
- Minimalus atstumas iki sienų ir daiktų viršuje, gale, šone, priekyje: 50 cm
- Svoris: 3 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856