
RS-232 / RS-485 signalų keitiklis SAFE Serial Bridge



Kaina:
18.72 € (be PVM)
22.65 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

RS-232 / RS-485 SIGNALŲ KEITIKLIS SAFE SERIAL BRIDGE
SAFE Serial Bridge – kompaktiškas RS-232 ir RS-485 signalų keitiklis, jungiantis centralę SAFE Hub 2 Plus LTE su plėtimo moduliais IO Expander Board ir IO Relay Board. Jis maitinamas tiesiai iš centralės RS-232 prievado, todėl atskiro maitinimo šaltinio nereikia.
Keitiklis skirtas sudėtingesniems objektams, kuriuose bevielę SAFE sistemą reikia papildyti laidiniais komponentais. Tai gali būti kiti SAFE laidiniai gaminiai arba kitų gamintojų sprendimai, pavyzdžiui, magnetiniai kontaktai, sirenos, detektoriai, jutikliai ar automatikos elementai. Taip bevielė centralė tampa hibridine ir gali valdyti laidinę periferiją.
Keitiklis leidžia modernizuoti esamas instaliacijas nekeičiant veikiančios įrangos. Prijungti senesni apsaugos elementai valdomi per ProSAFE programėlę, jiems galima taikyti automatizavimo scenarijus, o išsamūs pranešimai siunčiami į išmanųjį telefoną. Sudėtingo programavimo tam nereikia. Dėl kompaktiškų matmenų keitiklį galima montuoti kabelių trasose, instaliacinėje dėžutėje arba šalia centralės.
Komplektacija: keitiklis SAFE Serial Bridge.
PRIVALUMAI
• Laidinių periferinių įrenginių integravimas į bevielę SAFE sistemą
• Galimybė naudoti ir SAFE, ir trečiųjų gamintojų laidinius įrenginius
• Prijungimas prie plėtimo modulių IO Expander Board ir IO Relay Board
• Esamų instaliacijų modernizavimas nekeičiant veikiančios įrangos
• Laidinių įrenginių valdymas per ProSAFE programėlę, automatizavimo scenarijai ir pranešimai į išmanųjį telefoną
• Montavimas kabelių trasose, instaliacinėje dėžutėje arba šalia centralės
TECHNINIAI PARAMETRAI
• Klasifikacija: RS-232 / RS-485 signalų keitiklis
• RS-232 prievadas: 1 × įėjimas

• RS-485 prievadas: 1 × išėjimas, 8 programuojami aliarmo įėjimų kanalai
• Maitinimas: iš centralės RS-232 prievado
• Indikacija: 1 × LED maitinimo indikatorius
• Darbo temperatūra: −10 … +55 °C
• Darbo drėgmė: 10 … 90 % RH, nekondensuojanti
• Montavimas: kabelių trasose, instaliacinėje dėžutėje
• Matmenys: 50 × 12,7 × 7,2 mm
• Svoris: 5,21 g
• Suderinamumas: SAFE Hub 2 Plus LTE, IO Expander Board, IO Relay Board
• Atitiktis: CE, EN 55032:2015+A1:2020, EN 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 55035:2017+A11:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, IEC 62368-1:2023 / EN IEC 62368:2024+A11:2024, EN IEC 63000:2018
• Garantija: 36 mėnesių

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856