

Signalų skirstytuvas Eura VMA-48A5

**Kaina:****113.76 € (be PVM)****137.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

Signalų skirstytuvas Eura VMA-48A5

VMA-48A5 signalų skirstytuvas leidžia vienu metu perduoti 1 vaizdo kanalą ir 4 garso kanalus. Prie kiekvieno signalų skirstytuvo galima prijungti iki 4 monitorių.

Visi patalpose esantys monitoriai prie sistemos CAT5 magistralės prijungiami per specialius papildomus modulius, vadinamus signalų skirstytuvais. Prie kiekvieno signalų skirstytuvo galima prijungti iki 4 monitorių. Signalų skirstytuvo užduotis - tinkamai apdoroti ir suderinti kiekvieno monitoriaus garso ir vaizdo signalus. Paprastai jie įrengiami pastato aukštuose. Moduluose yra įmontuota speciali apsauga, užtikrinanti, kad vieno patalpose esančio monitoriaus sugadinimas neparalyžiuotų likusios sistemos veikimo. VMA-48A5 paskirstymo modulis leidžia vienu metu perduoti 1 vaizdo kanalą ir 4 garso kanalus.

Praktiškai tai reiškia, kad vienu metu galima perduoti maks:

- 1 nuomininko pokalbį su lauko stotimi ir 3 pokalbius tarp kitų nuomininkų, arba
- 1 nuomininko pokalbį su pulteliu ir 3 interkominius pokalbius tarp kitų nuomininkų, arba
- 4 skirtingų nuomininkų vidinio ryšio pokalbius.

Eura Pro CAT5 sistema yra idealus sprendimas gyvenamosioms patalpoms, kuriose yra daug naudotojų, sukurtas pagal naujovišką technologiją. Ji leidžia įrengti vaizdo durų įėjimo sistemas iki 239 gyvenamųjų namų kvartaluose, kuriuose gali būti iki 512 naudotojų viename kvartale. Signalui perduoti daugiausia naudojamas CAT5 vytytos poros kabelis, o sistemai maitinti reikia papildomo 2 laidų kabelio.

Pagrindiniai sistemos komponentai yra šie:

- lauko stotys (kasetės), įrengtos prie pagrindinių įėjimų į pastatus,
- gyvenamųjų namų viduje įrengti monitoriai, skirti garso ir vaizdo ryšiui su prie įėjimo esančiu asmeniu palaikyti,

- IP keitikliai,
- signalų skirstytuvai, įrengti atskirų pastatų aukštuose,
- maitinimo šaltiniai,
- kiti papildomi priedai.

Eura Pro CAT5 sistema atlieka ne tik tipines funkcijas, tokias kaip skambinimas, pokalbiai, stebėjimas, durų užrakto valdymas ir tinklo signalizacija. Taip pat galima naudotis įvairiomis išplėstinėmis funkcijomis,

pvz:

- lifto valdymas,
- lankytojų vaizdų įrašymas į centrinę atmintį,
- valdymas su centriniu pultu (pvz., konsjeržo).
- kompiuterio arba portjero pultas kaip visos sistemos valdymo ir kontrolės centras.
- papildomų įrenginių, pavyzdžiui, apšvietimo ar lifto, valdymas.

Dėl standartinio CAT5 tipo kabelio ir RJ45 jungčių naudojimo K5 sistema gerokai sumažina sunkumus, susijusius su kabelių tiesimu, sumažina klaidų ir trukdžių perduodant signalus. Montuotojo darbas yra lengvesnis, greitesnis ir nereikalauja didelių išlaidų konkrečiam projektui. Dėl TCP/IP protokolo sistema yra stabilesnė, kai viename pastate yra daug nuomininkų.

Sistemos talpa ir funkcijos:

- Daugiausia 512 butų 1 bloke
- Ne daugiau kaip 8 lauko stotys viename kvartale
- Ne daugiau kaip 3 monitoriai viename gyvenamajame korpuse
- Ne daugiau kaip 239 blokai visame tinkle
- Ne daugiau kaip 14 centrinių pultų vienoje sistemoje (6 kompiuteriai + 8 durininkų pultai)
- Signalų paskirstymo funkcija, kai kiekvienam monitoriui priskiriamas atskiras ryšio kanalas; taip užtikrinama, kad bet koks vieno monitoriaus gedimas nesutrikdytų likusios sistemos veikimo.
- Sistema leidžia tinkle naudoti esamus CAT5 kabelius, nereikia atlikti jokių mūro darbų, todėl gerokai sumažėja įrengimo išlaidos.
- Sistemos atvirumas užtikrina ne tik greitą ir paprastą įdiegimą, bet ir lengvą atnaujinimą.
- Galimybė perduoti dideliu atstumu - sistema automatiškai išlygina ir sustiprina garso ir vaizdo signalus, todėl užtikrinamas didelis perdavimo efektyvumas net ir dideliais atstumais
- garso ir vaizdo signalai perduodami atskirai, todėl sistema atsparesnė galimiems trukdžiams
- Galima naudoti įvairias konfigūracijas, kad būtų patenkinti skirtingi reikalavimai, todėl sistema tampa efektyvesnė
- Galinga IP-AGENT programinė įranga sistemai valdyti
- Greitas ir patogus valdymas, programinė įranga aptinka tinkle nepasiekiamus įrenginius, atnaujinimus galima atlikti internetu per LAN.

TECHNINIAI PARAMETRAI

SKIRSTYTUVAS

- Maitinimo šaltinis: 24 V DC
- Vaizdo signalo parametrai: 1Vp-p 75 Ohm CCIR
- Jungiamųjų kabelių skaičius: vytos poros
- Ryšio tipas: laidinis
- Energijos suvartojimas (budėjimo / veikimo režimas): 0,24 W / 0,36 W
- Dabartinis suvartojimas (budėjimo / veikimo režimas): 10 mA / 150 mA
- Montavimo būdas: ant DIN bėgio
- Matmenys (A x P x G): 140 x 150 x 60 mm
- Darbinės temperatūros diapazonas: -10°C ~ +40°C
- Grynasis svoris: 448 g

LOGISTIKOS DUOMENYS

- Pakuotės matmenys (A x P x G): 157 x 150 x 70 mm
- Bendrasis svoris: 518 g
- Pakuotės tipas: kartonas

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856