

Daugiafunkcis zondas KIMO SMT 900

**Kaina:****595.00 € (be PVM)****719.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DAUGIAFUNKCIS ZONDAS KIMO SMT 900

KIMO SMT 900 yra daugiafunkcis teleskopinis zondas, skirtas vienu metu matuoti oro greitį, temperatūrą ir santykinę drėgmę. Zondo ilgis – 1 m, su padalomis, pasukamas 90° kampu. Skirtas naudoti su KIMO VT 210 ir AMI 310 prietaisais.

Zondas turi integruotą Mini-Din jungtį ir daugiafunkcį mygtuką. Smart-2014 automatinio atpažinimo sistema leidžia prijungti zondą prie prietaiso be papildomų nustatymų, nes zondas atpažįstamas automatiškai. Pateikiamas su kalibravimo sertifikatu.

Komplektacija: zondas KIMO SMT 900, kalibravimo sertifikatas.

PRIVALUMAI

- Trijų parametrų matavimas vienu zondų – oro greitis, temperatūra ir santykinė drėgmė
- Teleskopinis dizainas (1 m ilgio), pasukamas 90° kampu
- Smart-2014 automatinio atpažinimo sistema – jungimas be papildomų nustatymų
- Integruotas Mini-Din jungiklis ir daugiafunkcis mygtukas
- Suderinamas su KIMO VT 210 ir AMI 310
- Pateikiamas su kalibravimo sertifikatu
- Rekomenduojama metinė kalibracija

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Zondo ilgis: 1 m (su padalomis, pasukamas 90°)
- Oro greičio matavimo diapazonas: 0,15–30 m/s
- Oro greičio tikslumas: $\pm 3\%$ rodmens $\pm 0,03$ m/s (0,15–3 m/s); $\pm 3\%$ rodmens $\pm 0,1$ m/s (3,1–30 m/s)
- Oro greičio raiška: 0,01 m/s (0,15–3 m/s); 0,1 m/s (3,1–30 m/s)
- Oro greičio matavimo vienetai: m/s, fpm, km/h
- Temperatūros matavimo diapazonas: –20 iki +80 °C
- Temperatūros tikslumas: $\pm 0,3\%$ rodmens $\pm 0,25$ °C
- Temperatūros raiška: 0,1 °C
- Temperatūros matavimo vienetai: °C, °F
- Santykinės drėgmės matavimo diapazonas: 5–95 % RH
- Santykinės drėgmės tikslumas: $\pm 1,8\%$ RH (15–25 °C; apima atkuriamumą, tiesinę paklaidą ir histerezę)
- Santykinės drėgmės raiška: 0,1 % RH
- Santykinės drėgmės matavimo vienetai: % RH
- Jungtis: Mini-Din (integruota)
- Suderinami prietaisai: KIMO VT 210, AMI 310

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856