

Karštojo laido zondas su Bluetooth Testo (0635 1571)

**Kaina:****815.00 € (be PVM)****986.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KARŠTOJO LAIDO ZONDAS SU BLUETOOTH TESTO (0635 1571)**Karštojo laido zondas su Bluetooth Testo (0635 1571)**

Testo 0635 1571 - tai profesionalus karštojo laido zondas su Bluetooth ryšiu, skirtas tiksliam oro srauto greičio, oro srauto kiekio, temperatūros ir drėgmės matavimui ventiliacijos kanaluose. Zondas prijungiamas prie suderinamo Testo daugiafunkcio matuoklio (parduodamo atskirai) belaidžiu ryšiu, todėl matavimo procesas tampa patogesnis ir efektyvesnis.

Zondas matuoja keturis parametrus vienu metu: oro srauto greitį (0-30 m/s), oro srauto kiekį, oro temperatūrą ir santykinę drėgmę, todėl tinka išsamiai ventiliacijos sistemų diagnostikai. Integruota absoliutaus slėgio kompensacija užtikrina tikslus ir pastovius rezultatus įvairiose aplinkos sąlygose. Įmontuotas teleskopas išskleidžiamas iki 1,0 m, o su papildomu pratęsimu (parduodamu atskirai) - iki 2,0 m, todėl zondas lengvai pasiekia galias ar sunkiai prieinamas ventiliacijos angas. Rankenos mygtukas leidžia tiesiogiai įrašyti rodmenis daugiataškių ar laiko vidurkio skaičiavimų metu. Besisukantys apsauginiai dangteliai apsaugo jautrius jutiklius, kai prietaisas nenaudojamas.

Bluetooth ryšys veikia iki 20 m atstumu, užtikrina sklandų duomenų perdavimą ir sumažina kabelių netvarką darbo vietoje. Vietose, kur belaidis ryšys ribojamas, universali rankena gali būti pakeista laidine versija. Testo išmaniojo kalibravimo koncepcija leidžia kalibruoti tik zondo galvutę - tai reiškia, kad matuoklis gali būti naudojamas nepertraukiamai, o prastovos sumažinamos iki minimumo.

Komplektacija: karštojo laido zondo galvutė, rankenos adapteris, Bluetooth® rankena, 4 AA baterijos, teleskopas (išskleidžiamas iki 1,0 m), kalibravimo protokolas.

PRIVALUMAI

Keturi parametrai vienu metu: oro srauto greitis, oro srauto kiekis, temperatūra ir drėgmė
Bluetooth® ryšys iki 20 m - belaidis duomenų perdavimas be kabelių
Teleskopas iki 1,0 m (su pratęsimu iki 2,0 m) - lengvas pasiekiamumas gilių kanalų
Integruota absoliutaus slėgio kompensacija - tikslūs rezultatai įvairiose sąlygose
Išmaniojo kalibravimo koncepcija - kalibruojama tik zondo galvutė, matuoklis veikia nepertraukiamai
Rankenos mygtukas - rodmenų įrašymas tiesiogiai matavimo metu
Besisukantys apsauginiai dangteliai - jutiklių apsauga
Suderinama su laidine rankena - tinka vietoms su ribotu belaidžiu ryšiu

TECHNINIAI PARAMETRAI

Temperatūra (NTC jutiklis)

- Matavimo diapazonas: -20 - +70 °C
- Tikslumas: ±0,8 °C (-20 - 0 °C); ±0,5 °C (0 - +70 °C)
- Skyra: 0,1 °C

Drėgmė (talpinis jutiklis)

- Matavimo diapazonas: 5 - 95 %RH
- Tikslumas: ±3 %RH (10-35 %RH); ±2 %RH (35-65 %RH); ±3 %RH (65-90 %RH); ±5 %RH (likusios ribos)
- Temperatūros koeficientas: ±0,06 %RH/K (k=1)
- Ilgalaikis stabilumas: ±1 %RH/metus
- Histerezė: ±1,0 %RH
- Skyra: 0,1 %RH

Absoliutus slėgis

- Matavimo diapazonas: +700 - +1100 hPa
- Tikslumas: ±3,0 hPa
- Skyra: 0,1 hPa

Oro srauto greitis

- Matavimo diapazonas: 0 - +30 m/s

Ryšys

- Bluetooth® diapazonas: iki 20 m
- Teleskopo ilgis: iki 1,0 m (su pratęsimu iki 2,0 m)
- Maitinimas: 4 x AA baterijos

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ

instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856