

Laidumo celė Elmetron ECF-1

**Kaina:****173.93 € (be PVM)****210.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

LAIDUMO CELĖ ELMETRON ECF-1

Elmetron ECF-1 – tai universali laidumo celė, skirta laidumo matavimams panardinamose arba srautinėse sistemose. Dėl plataus matavimo diapazono ji tinka įvairioms terpėms – nuo geriamojo ir natūralaus vandens iki nuotekų, technologinių tirpalų, rūgščių, šarmų bei skysčių su nuosėdomis ar riebalais. Celė turi korozijai atsparius metalinius elektrodus, kurie užtikrina stabilų darbą net sudėtingose terpėse. Apsauginis elektrodų gaubtas gali būti lengvai nuimamas, todėl elektrodų valymas yra greitas ir paprastas. PVC korpusas apsaugo konstrukciją nuo mechaninių pažeidimų ir leidžia naudoti celę tiek laboratorijoje, tiek pramoninėse sistemose.

Ši celė gali būti montuojama į **GPX-01M** srauto galvutę ir yra suderinama su visais Elmetron laidumo matuokliais, pagamintais nuo 2002 metų. Matuojant itin gryną vandenį rekomenduojama naudoti specialų srautinį indą, kuris apsaugo mėginį nuo kontakto su oru ir užtikrina didesnę matavimo tikslumą.

Svarbu: skysčiams, kurių laidumas mažesnis nei 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$, rekomenduojama naudoti EC-201 celę, o skysčiams, kurių laidumas viršija 400 mS/cm – EC-210 celę (pagal Europos standartą EN 27888).

PRIVALUMAI

- Tinka nuotekoms, vandeniui, rūgštims, šarmams ir technologiniams tirpalams
- Atsparūs metaliniai elektrodai - užtikrintas stabilumas
- Lengvai nuimamas apsauginis elektrodų gaubtas - paprasta prižiūrėti ir valyti
- PVC korpusas atsparus mechaniniams pažeidimams
- Galima naudoti panardinamuose ir srautiniuose matavimuose
- Suderinama su Elmetron laidumo matuokliais nuo 2002 m.
- Galimas montavimas GPX-01M srauto galvutėje

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 0-400 mS/cm
- Celės konstanta K: $0,45 \pm 0,05 \text{ cm}^{-1}$
- Darbo temperatūros diapazonas: 0-60 °C
- Minimalus panardinimo gylis: 30 mm
- Skersmuo: 12,0 mm $\pm 0,5$ mm
- Ilgis: 120 mm ± 5 mm
- Kabelio ilgis: ~ 1 m
- Korpuso medžiaga: PVC
- Jungtis: BNC-50
- Gamintojas: Elmetron

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856