

Laidumo celė Elmetron ECF-1t

**Kaina:****227.98 € (be PVM)****275.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

LAIDUMO CELĖ ELMETRON ECF-1t

Elmetron ECF-1t - tai universali laidumo celė su integruotu temperatūros jutikliu, skirta laidumo matavimams panardinamose arba srautinėse sistemose. Ji pritaikyta darbui su įvairiais skysčiais - nuo geriamojo ir natūralaus vandens iki nuotekų, rūgščių, šarmų bei skysčių, kuriuose yra nuosėdų, riebalų ar alyvų.

Integruotas Pt-1000B temperatūros jutiklis leidžia automatiškai kompensuoti temperatūros įtaką matavimo rezultatams, todėl užtikrinamas didesnis tikslumas ir patogesnis darbas. Metaliniai elektrodai yra atsparūs korozijai ir mechaniniam poveikiui, o nuimamas apsauginis gaubtas leidžia greitai atlikti jų valymą.

Celė gali būti naudojama tiek laboratoriniuose, tiek pramoniniuose procesuose. Ji suderinama su Elmetron laidumo matuokliais ir gali būti montuojama **GPX-01M** srauto galvutėje. Itin gryno vandens matavimams rekomenduojama naudoti specialų srautinį indą, kuris apsaugo mėginį nuo sąlyčio su oru ir sumažina matavimo paklaidas.

Svarbu: skysčiams, kurių laidumas mažesnis nei 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$, rekomenduojama naudoti EC-201 celę, o skysčiams, kurių laidumas viršija 400 mS/cm - EC-210 celę (pagal Europos standartą EN 27888).

PRIVALUMAI

- Integruotas Pt-1000B temperatūros jutiklis - automatinė temperatūros kompensacija
- Tinka nuotekoms, vandeniui, rūgštims, šarmams ir technologiniams tirpalams
- Atsparūs metaliniai elektrodai - užtikrintas stabilumas
- Lengvai nuimamas apsauginis elektrodų gaubtas - paprasta valyti ir prižiūrėti
- PVC korpusas atsparus mechaniniams pažeidimams
- Galima naudoti panardinamuose ir srautiniuose matavimuose
- Suderinama su Elmetron laidumo matuokliais nuo 2002 m.
- Galimas montavimas GPX-01M srauto galvutėje

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 0-400 mS/cm
- Celės konstanta K: $0,45 \pm 0,05 \text{ cm}^{-1}$
- Darbo temperatūros diapazonas: 0-60 °C
- Temperatūros jutiklis: Pt-1000B
- Minimalus panardinimo gylis: 30 mm
- Skersmuo: 12,0 mm $\pm 0,5$ mm
- Ilgis: 120 mm ± 5 mm
- Kabelio ilgis: ~ 1 m
- Korpuso medžiaga: PVC
- Jungtis: BNC-50
- Gamintojas: Elmetron

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856