

Redokso potencialo (mV) matavimo galvutė Elmetron GR-105k

**Kaina:****209.96 € (be PVM)****254.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

REDOKSO POTENCIALO (mV) MATAVIMO GALVUTĖ ELMETRON GR-105k

GR-105k yra redokso potencialo (mV / ORP) matavimo galvutė, skirta 105 serijos pH matuokliams. Galvutė skirta redokso potencialo matavimams vandeniniuose tirpaluose.

Galvutę sudaro dvi dalys: matavimo elektrodas ir palyginamasis elektrodas. Matavimo elektrodas – platinos viela elektrodo gale, kurios potencialas priklauso nuo oksidacijos ir redukcijos pusiausvyros matuojamame tirpale. Palyginamasis elektrodas – Ag/AgCl tipo, KCl tirpale su sidabro chloridu. Kontaktas su mėginiu užtikrinamas per keraminę diafragmą. Stikliniame korpuse įrengta anga elektrolito papildymui.

Tipinės naudojimo sritys: redokso potencialo kontrolė cheminiame ar biologiniame komunalinių nuotekų ir pramoninių atliekų apdorojime, paviršinio vandens kokybės matavimai, fermentacijos procesai ir kt.

Komplektacija: redokso potencialo matavimo galvutė GR-105k.

PRIVALUMAI

- Skirta 105 serijos pH matuokliams
- Redokso potencialo (mV / ORP) matavimas vandeniniuose tirpaluose
- Platinos matavimo pusiau ląstelė – tikslus oksidacijos ir redukcijos pusiausvyros įvertinimas
- Palyginamoji Ag/AgCl pusiau ląstelė KCl tirpale
- Keraminė diafragma – patikimas kontaktas su mėginiu
- Tinka nuotekų apdorojimo, paviršinio vandens ir fermentacijos procesų kontrolei

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: ± 2000 mV
- Temperatūros diapazonas: 5 - 80 °C
- Matavimo pusiau ląstelė: platina
- Palyginamoji pusiau ląstelė: Ag/AgCl
- Palyginamasis tirpalas: 3,5 M KCl + AgCl
- Diafragmos medžiaga: keraminė
- Korpuso skersmuo: 12,0 $\pm$ 0,5 mm
- Korpuso ilgis (be kabelio jungties): 140 mm
- Minimalus panardinimo gylis: 30 mm
- Maksimalus panardinimo gylis: 120 mm
- Korpuso medžiaga: stiklas
- Kabelio ilgis: apie 1 m
- Jungtis: specialus kištukas 105 serijos matuokliams

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856