

Skaitmeninis mentelinis zondas Testo 100 mm

**Kaina:****443.93 € (be PVM)****537.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

SKAITMENINIS MENTELINIS ZONDAS TESTO 100 MM

Mentelinis zondas naudojamas kartu su suderinamu daugiafunkciniu matavimo prietaisu Testo (išsigyjamas atskirai) oro greičiui, srautui ir temperatūrai iki +70 °C matuoti. Zondui prijungti prie matavimo prietaiso naudojamas ant rankenos tvirtinamas laidas (išsigyjamas atskirai).

Aiškios struktūros tūrinio srauto matavimo meniu leidžia intuityviai valdyti matavimo prietaisą. Tūrinis srautas tiksliai apskaičiuojamas patogiai įvedus ortakio skerspjuvio dydį ir geometriją. Laiko ir kelių taškų vidurkio apskaičiavimas, vidutinis tūrio srautas, dabartinis rodmuo ir min. / maks. vertės rodomos matavimo prietaiso ekrane.

Zondas be galo universalus: universalią rankeną galima prijungti prie visų zondų galvučių, todėl galite atlikti daugiau užduočių naudodami mažiau įrangos ir sutaupyti vietas.

Užsisakius „Bluetooth“ rankeną, galima patogiau atlikti matavimus. Be to, taip užtikrinama mažesnė laidų netvarka lagamine. Ji perduoda rodmenis į matavimo prietaisą iki 20 metrų atstumu. Jei tolumoje ateityje reikės pakeisti mentelę, galite pakeisti zondo galvutę.

Jei reikia, prie mentės zondo taip pat galima pritvirtinti ištraukiamą 90° kampu teleskopą ir, jei reikia, teleskopo prailgintuvą (abu galima užsisakyti atskirai; kartu - 2 m ilgio). Tai palengvina matavimą ties angomis, esančiomis lubose.

Naudodami skaitmeninį mentelinį zondą gausite itin tikslūs matavimo rezultatus, nes dėl šio matavimo prietaiso matavimo neapibrėžtis tampa praeitimi. Jums tereikia nusiųsti zondo galvutę kalibruoti - taigi matavimo prietaisas išlieka nuolat naudojamas.

Mentelinis zondas naudojamas oro greičiui ir tūrio srautui oro išleidimo angose nustatyti. Skenuojant grotelių skerspjūvio kontūrą, oro greičio vertės integruojamos ir vidutiniškai apskaičiuojamos dideliame 100 mm plote. Todėl atliekant matavimus kilpa gaunami tikslūs matavimo rezultatai.

Komplektą sudaro: 100 mm skersmens mentelinis zondas su temperatūros jutikliu (sudarytas iš 100 mm lėkštelinio zondo galvutės, rankenos adapterio ir kabelio rankenos (kabelio ilgis 1,4 m)), „Testovent“ matavimo piltuvėlio laikiklis, kalibravimo protokolai

PRIVALUMAI

- Intuityvus: aiškus matavimo meniu, skirtas tūrio srautui ir lygiagrečiam oro greičio, tūrio srauto ir oro temperatūros nustatymui
- Tikslumas: tinkami rezultatai gaunami akimirksniu, net ir esant turbulentiniam oro srautui - naudojant pasirinktinai prieinamą piltuvėlio rinkinį ir srauto ištiesinimo įtaisą
- Patogu: zondas su praktišku mygtuku ant rankenos atskiriems rodmenims išsaugoti, patogus matavimas prie lubų lizdų su pasirenkamu teleskopu (iki 1 m)
- Išmanioji kalibravimo koncepcija

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +60 °C
- Svoris: 365 g
- Matmenys: 375 x 105 x 46 mm
- Darbinė temperatūra: nuo -5 °C iki +50 °C
- Zondo galvos skersmuo: 100 mm
- Laido ilgis: 1,4 m
- Gaminio spalva: juoda / oranžinė

Temperatūros matavimas (NTC):

- Diapazonas: nuo -20 °C iki +70 °C
- Tikslumas: $\pm 0,5$ °C
- Skiriamoji geba: 0,1 °C

Greičio / tūrio matavimas:

- Diapazonas: nuo 0,3 iki 35 m/s
- Tikslumas: $\pm (0,1 \text{ m/s} + 1,5 \% \text{ nuo matavimo reikšmės})$ (diapazone nuo 0,3 iki 20 m/s); $\pm (0,2 \text{ m/s} + 1,5 \% \text{ nuo matavimo reikšmės})$ (diapazone nuo 20,01 iki 35 m/s)
- Skiriamoji geba: 0,01 m/s

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex,

Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856