

Srauto galvutė Elmetron GCP-4t

**Kaina:****605.99 € (be PVM)****733.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

SRAUTO GALVUTĖ ELMETRON GCP-4t

Srauto galvutė Elmetron GCP-4t – tai specializuota 4 elektrodų laidumo matavimo galvutė, skirta nepertraukiamiems laidumo matavimams vandenyje, nuotekose ir kituose užterštuose arba nuosėdų turinčiuose skysčiuose. Ji naudojama su Elmetron 800 serijos valdikliais.

4 elektrodų laidumo matavimo konstrukcija yra mažiau jautri elektrodų užsiteršimui, todėl galvutę galima valyti rečiau, ji gali veikti ilgiau. Galvutės viduje įrengtas laidumo ir temperatūros jutiklis, o išorėje, vandeniui atspariame korpuse, sumontuotas stiprintuvas. Galvutė prie vamzdyno jungiama naudojant vamzdines jungtis. Standartinis galvutės skersmuo - 50 mm. Periodinis valymas ir kalibravimas atliekamas uždarius įleidimo vožtuvą ir išėmus galvutę iš sistemos. Galimas belaidis duomenų perdavimas iš galvutės į valdiklį.

Svarbu: GCP-4t veikia tik su **Elmetron 800** serijos valdikliais. Prieš užsakant būtina įvertinti matuojamą terpę, darbo sąlygas ir užpildyti techninių reikalavimų klausimyną.

PRIVALUMAI

- Skirta nepertraukiamiems laidumo matavimams vamzdynuose
- Tinka vandeniui, nuotekoms ir kitoms tekančioms terpėms
- 4 elektrodų konstrukcija – stabilesni matavimai užterštuose skysčiuose
- Galima naudoti vandenyje su nuosėdomis
- Ilgesnis darbas be dažno elektrodų valymo
- Integruotas laidumo ir temperatūros jutiklis
- Išorinis stiprintuvas vandeniui atspariame korpuse
- Jungiama prie vamzdyno naudojant vamzdines jungtis
- Galimas belaidis duomenų perdavimas į valdiklį
- Suderinama tik su Elmetron 800 serijos valdikliais

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 100 μ S/cm – 500 mS/cm

- Celės konstanta K: $1,2 \text{ cm}^{-1} \pm 0,1$
- Darbo temperatūros diapazonas: 0-60 °C
- Skersmuo: 50 mm
- Ilgis: 250 mm
- Korpuso medžiaga: PVC
- Temperatūros jutiklis: Pt-1000B
- Stiprintuvas: išorinis, vandeniui atspariame korpuse
- Suderinami valdikliai: Elmetron 800 serijos valdikliai
- Gamintojas: Elmetron

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856