Srauto galvutė Elmetron GXP-2t

Kaina:
295.99 € (be PVM)
358.15 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

SRAUTO GALVUTĖ ELMETRON GXP-2t

Srauto galvutė Elmetron GXP-2t – tai matavimo galvutė su integruotu temperatūros jutikliu, skirta dviem elektrodams montuoti nepertraukiamų matavimų sistemose. Ji naudojama vamzdynuose, kai tame pačiame skysčio sraute reikia vienu metu atlikti dviejų parametrų matavimus arba naudoti du atskirus elektrodus pagal konkrečią matavimo užduotį.

Ši galvutė yra klijuojama į PVC vamzdynus. Plieniniams vamzdynams naudojama speciali montavimo įranga, tvirtinama į pagal gamintojo nurodymus paruoštą sriegį. Abu elektrodai montuojami vertikaliai tiesiogiai skysčio sraute, o sandarinimas atliekamas sandarikliais arba įsukant – priklausomai nuo naudojamų elektrodų tipo ir sistemos konstrukcijos. Galvutės skersmuo (50 mm) yra pritaikytas standartiniam vamzdynui, tačiau gali būti derinamas pagal konkretaus vamzdyno matmenis.

Dvi elektrodo montavimo vietos leidžia vienoje srauto galvutėje integruoti skirtingų parametrų jutiklius, pavyzdžiui, pH ir ORP elektrodus, arba kitus su valdikliu suderinamus elektrodus. Integruotas temperatūros jutiklis leidžia stebėti temperatūrą arba atlikti temperatūros kompensaciją, kai tai reikalinga naudojamam valdikliui ir elektrodams. Priklausomai nuo valdiklio tipo ir atstumo iki jo, šalia galvutės gali reikėti sumontuoti papildomą stiprintuvą, kuris užtikrina stabilų signalą. Į galvutę įmontuoti elektrodai turi būti periodiškai valomi ir kalibruojami, todėl sistemoje turi būti numatyta galimybė laikinai sustabdyti matuojamo skysčio srautą.

Svarbu: elektrodų, matuoklio ir galvutės parinkimas priklauso nuo matuojamos terpės, vamzdyno medžiagos, slėgio, temperatūros ir reikalingų matavimo parametrų. Prieš komplektuojant sistemą būtina įvertinti darbo sąlygas.

PRIVALUMAI

- Skirta dviem elektrodams montuoti srauto matavimo sistemoje
- Tinka nepertraukiamiems matavimams vamzdynuose

- Leidžia viename sraute matuoti du parametrus
- Galvutė su integruotu temperatūros jutikliu
- Skirta naudoti PVC vamzdynuose
- Elektrodai montuojami vertikaliai tiesiogiai skysčio sraute
- Galima naudoti su papildomu stiprintuvu šalia galvutės
- Tinka ilgalaikėms technologinių procesų kontrolės sistemoms

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Elektrodų skaičius: 2
- Skersmuo: 50 mm
- Temperatūros jutiklis: yra
- Elektrodų padėtis: vertikali
- Gamintojas: Elmetron

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856