

Belaidis neprogramuojamas termostatas Feelspot WTH20.16RF

**Kaina:****56.16 € (be PVM)****67.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

BEL Aidis NEPROGRAMUOJAMAS TERMOSTATAS FEELSPOT WTH20.16RF

Belaidis neprogramuojamas termostatas Feelspot WTH20.16RF skirtas naudoti su visais šildymo, vėdinimo bei kondicionavimo įrenginiais.

Belaidis neprogramuojamas termostatas yra paprastai montuojamas ant sienos, todėl derės prie įvairių interjerų. Termostatas pasižymi lengvu valdymu – vos kelių mygtukų paspaudimu nustatykite valdomos zonos temperatūrą ar pasirinkite norimus veikimo režimus.

Įrenginyje integruota „FrostGuard“ funkcija apsaugo patalpą nuo užšalimo. Termostatas turi galimybę cikliškai sumažinti nustatytą temperatūrą. Dėl gan didelio ir aiškaus įrenginio LCD ekrano stebėkite visą aktualią informaciją, susijusią su nustatyta temperatūra, režimais, bevieliu ryšiu ar prietaiso išsikrovimu. Termostatas yra maitinamas 2 vnt. AAA tipo baterijomis.

PRIVALUMAI

- „FrostGuard“ funkcija apsaugo patalpą nuo užšalimo
- Galimybė cikliškai sumažinti nustatytą temperatūrą, t. y. 3 °C artimiausių 6-šių valandų laikotarpiui

- LCD apšviečiamas ekranas
- Apšviečiamas ekranas leidžia stebėti regulatoriaus darbą ir vykdyti nustatymus net silpnai apšviečiamuose patalpose
- Imtuve WELLMO RF sumontuota relė, galinti veikti su maksimalia leistina apkrova net iki 16 A / 10 A
- Mažos kibirkšties technologija įtampos perjungimo metu užtikrina relės kontaktų ilgą amžių

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Apsaugos klasė: IP20
- Darbinė aplinkos temperatūra: 0-45 °C
- Temperatūros matavimo diapazonas: 0-35 °C
- Valdomos temperatūros ribos: 5-30 °C
- Tikslumas: +/- 0,2 °C; +/- 0,4 °C PWM
- Temperatūros nustatymo tikslumas: 0,2 °C
- Temperatūros matavimo tikslumas: 0,2 °C
- Numatytoji nustatyta temperatūra: 20 °C
- Papildoma funkcija: „FrostGuard“
- Darbo ciklas: kasdien
- Darbo režimo kontrolė: LED diodai (imtuvas RF NEW) / LCD (regulatorius)
- Maitinimas WELLMO WTH20.16 RF: 2 vnt. šarminis akumuliatorius AAA 1,5V
- Maitinimas RF: 230 V AC, 50 Hz
- Radijo dažniai RF: 868 MHz
- Veikimo atstumas RF: tipiniame pastate, esant standartinei sienų konstrukcijai apie 30 metrų, atviroje erdvėje iki 300 metrų

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856