

Belaidžio termostato rinkinys su savaitiniu programavimu AURATON Fenix Set

**Kaina:****55.99 € (be PVM)****67.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

BELaidžio TERmostato RINKINYS su SAVAITINIU PROGRAMAVIMU AURATON FENIX SET

AURATON Fenix SET – tai belaidis kambario termostato ir šildymo įrenginio valdiklio rinkinys, leidžiantis tiksliai reguliuoti temperatūrą namuose pagal individualius poreikius. Rinkinį sudaro elektroninis termostatas AURATON Fenix R ir imtuvas AURATON Fornax, valdantis šildymo įrenginį. Dėl savaitinio programavimo su valandiniu tikslumu bei automatinio paskutinių 24 valandų parametrų išsaugojimo sistema veikia patikimai net ir laikinai praradus ryšį.

Šis rinkinys užtikrina paprastą montavimą, patogų valdymą ir universalų pritaikymą – nuo dujinių katilų iki elektrinių šildytuvų ar grindinio šildymo sistemų. LCD ekranas su foniniu apšvietimu leidžia naudoti įrenginį net prastai apšviestose patalpose, o rankinis režimas leidžia palaikyti pasirinktą temperatūrą iki 24 val.

AURATON Fornax imtuvas turi techninės priežiūros jungiklį ir gali automatiškai tęsti anksčiau nustatytą programą praradus ryšį su termostatu. Stabilus ryšys radijo dažniu (868,85–869 MHz) veikia iki 30 m pastate ir iki 300 m atviroje erdvėje.

PRIVALUMAI

- Belaidis šildymo valdymo rinkinys su termostatu ir imtuvu
- 10 šildymo programų, iš jų 7 – keičiamos naudotojo
- 3 temperatūros lygiai: diena, naktis, antifrizas (7 °C)
- Rankinis režimas – pasirinktos temperatūros palaikymas iki 24 val.
- Automatinis paskutinių 24 val. darbo parametrų saugojimas
- Techninės priežiūros jungiklis imtuve

- Ryšio praradimo atveju - automatinis veiklos tęstinumas pagal paskutinį režimą
- Didelis LCD ekranas su foniniu apšvietimu
- Stabilus radijo ryšys: iki 30 m pastate, iki 300 m atviroje erdvėje
- Pagaminta ES - patikimas ir ekonomiškąs sprendimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

AURATON Fenix R (termostatas)

- Maitinimas: 2 × AA (1,5 V) šarminės baterijos
- Temperatūros valdymo diapazonas: 5 °C - 30 °C
- Anti-freeze temperatūra: 7 °C
- Temperatūros lygiai: 3 (diena, naktis, antifrizas)
- Programavimas: savaitinis, valandinis
- Histerezė: ±0,2 °C / ±0,4 °C
- Darbinė temperatūra: 0 - 45 °C
- Drėgmė: ≤85 % (be kondensato)
- Ekranas: LCD su apšvietimu
- Apsaugos klasė: IP20

AURATON Fornax (imtuvas)

- Maitinimas: 230 V AC, 50 Hz
- Galia: 1,5 W
- Apkrova: maks. 250 V AC, 16 A
- Veikimo signalizacija: LED indikatoriai, garsinis signalas
- Montavimo vieta: prie šildymo įrenginio
- Ryšio dažnis: 868,85-869 MHz
- Veikimo atstumas: iki 30 m pastate, iki 300 m atviroje erdvėje
- Kategorija: 2

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856