

Dieninis laidinis termostatas AURATON Cetus

**Kaina:****32.69 € (be PVM)****39.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DIENINIS LAIDINIS TERMOSTATAS AURATON CETUS

AURATON Cetus - tai laidinis termostatas, skirtas tiksliam patalpų temperatūros reguliavimui pagal 24 valandų ciklą. Tai atnaujinta AURATON 3013 versija, su papildomomis funkcijomis, leidžiančiomis efektyviai valdyti šildymą ir mažinti energijos sąnaudas. Įrenginyje įdiegtas PWM algoritmas, kuris cikliškai įjungia ir išjungia šildymo sistemą, sumažindamas temperatūros svyravimus ir užtikrindamas šiluminį komfortą.

Laikinas temperatūros sumažinimas leidžia kasdien tam tikrą laiką (1-12 val.) sumažinti patalpos temperatūrą nuo 1 iki 5 °C, taip padedant taupyti energiją, kai patalpa nėra naudojama. Papildomai įrenginys turi atostogų režimą, kuris leidžia nustatyti nepriklausomą temperatūrą iki 8 dienų laikotarpiui - tai ypač naudinga ilgalaikės išvykos metu.

Aiškus LCD ekranas su apšvietimu užtikrina lengvą valdymą net prastai apšviestoje aplinkoje, o FrostGuard funkcija apsaugo patalpas nuo užšalimo.

Komplektacija: termostatas AURATON Cetus, naudojimo instrukcija, gamintojo pakuotė.

PRIVALUMAI

- Dieninis veikimo ciklas užtikrina nuoseklų temperatūros palaikymą

- PWM algoritmas padeda išlaikyti pastovią temperatūrą ir sumažinti energijos sąnaudas
- Laikinas temperatūros sumažinimas padeda taupyti, kai patalpa nėra naudojama
- Atostogų režimas leidžia nustatyti pageidaujamą temperatūrą iki 8 dienų
- LCD ekranas su apšvietimu aiškiam valdymui bet kokiomis sąlygomis
- FrostGuard funkcija apsaugo nuo patalpų užšalimo
- Paprastas montavimas ir valdymas namų ar biuro šildymo sistemose

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maitinimas: 2 × AAA (1,5 V), šarminės baterijos
- Temperatūros valdymo diapazonas: 5 °C - 35 °C
- Temperatūros matavimo diapazonas: 0 °C - 35 °C
- Tikslumas: 0,2 °C
- Histerezė: ±0,2 °C / ±0,4 °C / PWM
- Temperatūros lygiai: 2
- Anti-freeze temperatūra: 2 °C
- Darbinė temperatūra: 0 °C - 45 °C
- Drėgmė: ≤85 % (be kondensato)
- Rele apkrova: maks. 250 V AC, maks. 16 A
- Ekranas: LCD su apšvietimu
- Apsaugos klasė: IP20
- Darbo ciklas: dieninis

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856