

# Dvigubos funkcijos siurblio valdiklis AURATON Hydrus

**Kaina:****49.05 € (be PVM)****59.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## DVIGUBOS FUNKCIJOS SIURBLIO VALDIKLIS AURATON HYDRUS

AURATON Hydrus - tai pažangus siurblio valdiklis, skirtas automatiškai įjungti arba išjungti cirkuliacinius siurblius pagal temperatūrą centrinio šildymo (CH) arba karšto vandens ruošimo (DHW) sistemose. Tai atnaujintas AURATON S08 modelis, suderinamas tiek su kieto kuro, tiek su dujiniais katilais - todėl yra universalus sprendimas įvairioms šildymo sistemoms.

Valdiklis gali veikti automatiniu arba rankiniu režimu. Naudotojas gali nustatyti siurblio išjungimo temperatūrą nuo 10 °C iki 90 °C, o temperatūra matuojama nuo 10 °C iki 99 °C. Integruota AntiStop funkcija automatiškai paleidžia siurblį kas 14 dienų 30 sekundžių laikotarpiui, taip apsaugodama nuo siurblio sparnuotės užsistovėjimo - tai padeda prailginti įrenginio tarnavimo laiką.

AURATON Hydrus turi aiškų LED ekraną, kuriame realiuoju laiku rodoma esama temperatūra. Tai leidžia lengvai stebėti sistemos darbą ir užtikrinti optimalią šildymo kontrolę. Įprastai rekomenduojama siurblio išjungimo temperatūra - 40 °C.

## PRIVALUMAI

- Dviejų funkcijų valdiklis – veikia tiek CH, tiek DHW sistemose
- Tinka kieto kuro ir dujiniams katilams
- Automatinis ir rankinis veikimo režimas
- AntiStop funkcija – apsaugo siurblių nuo užsistovėjimo
- Aiškus LED ekranas su esamos temperatūros rodytu
- Lengvas naudojimas ir patikimas veikimas
- Padeda taupyti energiją ir ilgina siurblio tarnavimo laiką

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maitinimas: 230 V AC, 50 Hz
- Galia: 1,5 W
- Temperatūros nustatymo ribos: 20 – 90 °C
- Temperatūros matavimo ribos: 2 – 99 °C
- Histerezė: 2 – 8 °C
- Veikimo temperatūra: 0 – 40 °C
- Maksimali išėjimo apkrova: 250 V AC, 1 A
- Veikimo būseną: LED ekranas ir garso signalas
- Apsaugos klasė: IP20
- Drėgmė: iki 85 % (be kondensato)

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856