

# Elektroninis programuojamas termostatas Heatmiser neoStat-e V2

**Kaina:****90.87 € (be PVM)****109.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## ELEKTRONINIS PROGRAMUOJAMAS TERMOSTATAS HEATMISER NEOSTAT-E V2

Termostatas Heatmiser neoStat-e V2 suteikia Jums išmanesnę būdą valdyti elektrinio grindinio šildymo sistemą. Sujungus šį termostatą su išmaniaja dėžute Heatmiser neoHub (parduodama atskirai), Jūs galėsite nuotoliniu būdu valdyti elektrinio grindinio šildymo sistemą.

Programuojamas termostatas yra tiekiamas kartu su 3 metrų ilgio nuotoliniu grindų jutikliu ir gali persijungti iki 16 A bei susieti su išmaniaja dėžute bei kitais „neoStats“ tipo prietaisais jūsų namuose. Tokiu būdu galima sukurti visiškai valdomą namų šildymo tinklo sistemą. Gali būti sukonfigūruotas veikti kaip termostatas arba laikmatis.

### PRIVALUMAI

- Modernus dizainas
- Apšviesti minkštieji klavišai su artumo jutikliu
- 3 metrų ilgio išorinis grindų temperatūros jutiklis
- 5 min. programos intervalai
- Automatinio energijos taupymo funkcija „Optimum start“
- 4 komforto lygiai/kartai per dieną (galimi 6 lygiai, kuomet termostatas susietas su išmaniaja dėžute)

„neoHub“)

- Atostogų režimas
- Potinkinis montavimas (35 mm dėžutė)
- Galimybė pasirinkti °C arba °F temperatūros matavimo vienetus
- Užrakto galimybė
- Apsauga nuo užšalimo

### **PROGRAMAVIMO RĖŽIMAI**

- Noprogramuojamas režimas
- 5/2 dienų programavimo režimas
- 7 dienų programavimo režimas
- 24 valandų programavimo režimas

### **TEMPERATŪROS MATAVIMO RĖŽIMAI**

- Grindų temperatūros matavimo režimas
- Kambario temperatūros matavimo režimas (matuojama ir oro, ir grindų temperatūra)

### **TECHNINIAI PARAMETRAI**

- Apsaugos klasė: IP20
- Temperatūros ribos: 5-35 °C
- Paklaida: 1 °C
- Reguliuojamas perjungimo režimas: 1 °C - 3 °C
- Maksimali apkrova: 16 A
- Įtampa: 230 V (AC)
- Išmatavimai: 85 x 85 x 13 mm
- Svoris: 153 g

## **APIE MUS**

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856