

Elektroninis programuojamas termostatas Heatmiser Touch V2

**Kaina:****65.25 € (be PVM)****78.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ELEKTRONINIS PROGRAMUOJAMAS TERMOSTATAS HEATMISER TOUCH V2

Elektroninis programuojamas termostatas Heatmiser Touch V2 – modernus, programuojamas liečiamo ekrano termostatas, suderinamas su daugeliu šildymo sistemų. Pasirinkus norimą programavimo režimą, programuojamas termostatas įjungs šildymą, kai oro temperatūra nukrenta žemiau nustatytos temperatūros, ir išjungia, kai pasiekiamą nustatyta temperatūra.

Gali būti susietas su vienu arba keliais belaidžiais oro jutikliais. Kai naudojami keli jutikliai, apskaičiuojama vidutinė temperatūra, todėl puikiai tinka didesnių patalpų šilumos kontrolei.

Galima susieti belaidį langų ar durų jungiklį, kuris automatiškai perjungia šildymą į budėjimo režimą, kai langas ar durys yra atidarytos, ir grįžta į įprastą režimą, kai langas ar durys yra uždarytos. Su vienu Touch V2 termostatu daugiausia galima susieti 16 belaidžių oro jutiklių ir langų ar durų jungiklių.

PRIVALUMAI

- Modernus dizainas
- Didelis ekranas
- Automatiškai pritemdomas ekranas (pagal artumą)
- Automatinio energijos taupymo funkcija "Optimum start"

- Galimi 4 arba 6 šildymo lygiai
- Atostogų režimas
- Potinkinis montavimas (35 mm dėžutė)
- Galimybė pasirinkti °C arba °F temperatūros matavimo vienetus
- Užrakto galimybė
- Šildymo arba laikmačio funkcija
- Temperatūros palaikymo funkcija
- Belaidžio oro jutiklio funkcija
- Belaidžio lango/durų jungiklio funkcija
- Apsauga nuo užšalimo
- Mobilus ryšys

PROGRAMAVIMO RĖŽIMAI

- Niprogramuojamas režimas
- 5/2 dienų programavimo režimas
- 7 dienų programavimo režimas
- 24 valandų programavimo režimas

TEMPERATŪROS MATAVIMO RĖŽIMAI

- Grindų temperatūros matavimo režimas
- Kambario temperatūros matavimo režimas (matuojama ir oro, ir grindų temperatūra)

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Temperatūros ribos: 5-35 °C
- Paklaida: 1 °C
- Reguliuojamas perjungimo režimas: 0,5 °C - 3 °C
- Maksimali apkrova: 3 A
- Įtampa: 230 V AC
- Išmatavimai: 107 x 86 x 15 mm
- Svoris: 199 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856