Kištukinis neprogramuojamas termostatas Trotec BN30



Kaina:
28.88 € (be PVM)
34.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KIŠTUKINIS NEPROGRAMUOJAMAS TERMOSTATAS TROTEC BN30

Kištukinis neprogramuojamas termostatas Trotec BN30 valdo šildymo ir kondicionavimo prietaisų temperatūrą nuo 5 °C iki 30 °C. Tiesiog įkiškite termostatą į elektros lizdą, o šildymo ar kondicionavimo įrenginį prijunkite laidu prie termostato. Kištukinis neprogramuojamas termostatas matuoja esamą kambario temperatūrą (naudojant integruotus jutiklius) ir pagal tai reguliuoja prie jo prijungtus šildymo / kondicionavimo prietaisus.
Termostatas turi jutiklius, kurie matuoja kambario temperatūrą 10 sekundžių intervalais ir reguliuoja prijungtą šildymo arba oro kondicionavimo įrenginį pagal užprogramuotą temperatūrą. Platus termostato ekranas rodo esamą kambario temperatūrą bei dingus elektrai išsaugo nustatytus parametrus. Jis leis mėgautis universaliu naudojimu ir nuolatine švara – dėl kištukinio įrenginio tipo, jo nereikės įleidinėti ar kitaip įmontuoti į sieną.

PRIVALUMAI

• Tiesiog įkiškite termostatą į elektros lizdą, o šildymo ar kondicionavimo įrenginį prijunkite laidu prie termostato
• Matuoja esamą kambario temperatūrą (naudojant integruotus jutiklius) ir pagal tai reguliuoja prie jo

prijungtus šildymo/kondicionavimo prietaisus
• Turi jutiklius, kurie matuoja kambario temperatūrą 10 sekundžių intervalais ir reguliuoja prijungtą šildymo arba oro kondicionavimo įrenginį pagal užprogramuotą temperatūrą
• Platus termostato ekranas rodo esamą kambario temperatūrą
• Dingus elektrai išsaugo nustatytus parametrus
• Universalus naudojimas ir nuolatinė švara
• Jo nereikės įleidinėti ar kitaip įmontuoti į sieną
• Paprastas naudojimas ir efektyvus veikimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

• Paskirtis: šildymo bei kondicionavimo prietaisams valdyti
• Darbinė temperatūra: nuo -10 °C iki 70 °C
• Reguliuojama temperatūra: nuo 5 °C iki 30 °C
• Matavimo paklaida/intervalas: 0,5 °C / 10 s
• Integruota EEPROM atmintis
• Indukcinė/rezistinė apkrova: 2 A / 16 A
• Ekranas: LCD
• Apsaugos klasė: IP20
• Maitinimas: 230 V / 50 Hz
• Kištuko jungtis: CEE 7/7
• Išmatavimai: 140 x 60 x 75 mm

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856