

# Laidinis termostatas su savaitiniu programavimu AURATON Libra DS

**Kaina:****39.05 € (be PVM)****47.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## LAIDINIS TERMOSTATAS SU SAVAITINIŲ PROGRAMAVIMU AURATON LIBRA DS

AURATON Libra DS – tai laidinis, elektroninis dviejų jutiklių termostatas, skirtas savaitiniam šildymo ar vėsinimo programavimui. Tai patobulinta AURATON 3021DS modelio versija, leidžianti tiksliai reguliuoti kambario mikroklimatą su padidintu saugumu grindų šildymo sistemose.

Termostatas turi du temperatūros jutiklius: vienas stebi aplinkos temperatūrą, o kitas – grindų paviršių, apsaugodamas nuo perkaitimo. Toks sprendimas užtikrina ne tik tikslų valdymą, bet ir grindų dangos apsaugą – tai ypač svarbu naudojant šildymo kabelius, folijas ar kilimėlius.

Libra DS palaiko šildymo ir vėsinimo režimus, tad pritaikomas ištisus metus. Galima nustatyti tris temperatūros lygius (dienos, nakties ir apsaugos nuo užšalimo), taip pat iki 10 programų, iš jų 7 keičiamas naudotojo. Integruotas PWM režimas padeda palaikyti stabilią temperatūrą ir sumažina energijos sąnaudas.

Valdymas paprastas, su minimaliu mygtukų skaičiumi ir aiškiu LCD ekranu, tinkamu naudoti net esant silpnam apšvietimui.

### PRIVALUMAI

- Dvipusis temperatūros valdymas: kambario ir grindų jutikliai
- Savaitinis temperatūros programavimas
- 10 programų, iš jų 7 – naudotojo keičiamos

- 3 temperatūros lygiai: diena, naktis, apsaugos nuo užšalimo (7 °C)
- Šildymo ir vėsinimo režimai – tinkamas naudoti visus metus
- PWM režimas – efektyvus energijos naudojimas, stabili temperatūra
- Paprastas valdymas su aiškiu LCD ekranu
- Apsauga nuo grindų perkaitimo – saugesnis grindinis šildymas

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maitinimas: 2 × AAA (1,5 V) šarminės baterijos
- Temperatūros valdymo diapazonas: 5 – 30 °C
- Su išoriniu jutikliu: 10 – 55 °C
- Apsaugos nuo užšalimo temperatūra: 7 °C
- Temperatūros lygiai: 3 (diena, naktis, apsaugos nuo užšalimo)
- Histerezė: ±0,2 °C / ±0,4 °C / PWM
- Programavimas: savaitinis
- Šildymo ar vėsinimo režimas: taip
- Darbinė temperatūra: 0 – 45 °C
- Drėgmė: ≤85 % (be kondensato)
- Apkrova: maks. 250 V AC, 16 A
- Apsaugos klasė: IP20
- Ekranas: LCD

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856

