

Alkotesteris BACscan A8

**Kaina:****389.96 € (be PVM)****471.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KOMPLEKTĄ SUDARO

Alkotesteris, dėkliukas, rankinis dirželis, USB adapteris, mikro USB laidas, naudotojo vadovas.

Kam tinkamas naudoti: Skirtas naudoti įvairioms situacijoms: jis puikiai tinka didelėms, vidutinėms ir mažoms įmonėms darbuotojų blaivumo patikrai, taip pat gali būti naudojamas asmeniniam blaivumo tikrinimui. Prietaisas taip pat pritaikytas policijai ir kitoms teisėsaugos institucijoms.



ALKOTESTERIS BACSCAN A8

BACscan A8 yra patikimas alkotesteris, naudojantis elektrocheminę matavimo technologiją su, Didžiosios Britanijos gamintojo, jutikliu. Šis prietaisas leidžia greitai ir lengvai nustatyti asmens blaivumą, vos vieno mygtuko paspaudimu. Testus galima atlikti aktyviuoju arba pasyviuoju režimu.

Aktyvusis režimas naudojamas, kai tikrinamas asmuo pats išpučia reikiamą oro kiekį, o jutiklis analizuoja mėginį dėl alkoholio kiekio nustatymo. Pasyvusis režimas tinka situacijoms, kai tiriamasis negali iškvėpti pakankamai oro arba yra be sąmonės. Šiuo režimu taip pat galima patikrinti, ar skysčiuose nėra alkoholio.

Papildomos BACscan A8 funkcijos apima įmontuotus viršutinį ir apatinį žibintuvėlius bei raudoną signalinę lempuotę, kuri gali būti naudojama kaip signalinis prietaisas eismo įvykių ar kelių darbų vietose. Prietaisas turi įmontuotą bateriją, leidžiančią nepertraukiamai testuoti iki 6 valandų, užtikrinant ilgalaikį ir patogų

naudojimą.

Naudojamas aukštos kokybės jutiklis, užtikrinantis tikslų alkoholio kiekio nustatymą

Prietaisas tiksliai paima oro mėginį, todėl matavimai yra patikimi

Alkotesteris greitai pasiruošia matavimui ir greitai pateikia rezultatus

Įrenginys informuoja vartotoją apie pavojaus slenksčio viršijimą garsiniais ir šviesos signalais

Įmontuota baterija leidžia ilgai naudoti alkokosterį be dažnos įkrovos

Beorė technologija leidžia naudoti prietaisą be vienkartinų antgalių

Prietaisas yra atsparus smūgiams

Korpusas padengtas specialia guma, kuri užtikrina saugų ir patogų prietaiso laikymą rankoje

Alkokosteris gali būti naudojamas kaip priekinis ir galinis žibintas arba signalinis šviesos įrenginys, pritaikomas įvairioms situacijoms

TECHNINIAI PARAMETRAI

	Jutiklis	Elektrocheminio tipo
Matavimo diapazonas		0,00 - 2,00 ‰
Matavimo vienetai		‰ (permilas), mg/l (BrAC), mg/100 ml (BAC) *galimybė keisti serviso pagalba
Rodmenų tikslumas esant standartinei 0,04 % BAC koncentracijai		3 cm atstumu: ±0,05 ‰; 6 cm atstumu: ±0,06 ‰; 10 cm atstumu: ±0,10 ‰
Pavojaus slenkstis		0,00, 0,20, 0,50, 0,80 ‰ *galimybė keisti serviso pagalba
Gamyklinis nustatymas		0.2‰
Pasiruošimo darbui laikas		± 5 sek. *laikas, per kurį prietaisas paruošiamas pirmajam matavimui
Mėginių ėmimo laikas		± 8 sekundės *galimybė keisti serviso pagalba 3 ~ 15 sek. intervale
Mėginio analizės laikas		1 ~ 15 sek.
Matavimo režimai		Greitasis - matavimas per atstumą, nenaudojant kandiklio
Mėginių ėmimo režimas		Automatinis ir rankinis
Atmintis		8000 matavimo įrašų
Ekranas		1,3" TFT LCD spalvotas ekranas

Papildomos funkcijos	3 pakopų degiklis (viršuje, apačioje, viršuje ir apačioje)
Maitinimo šaltinis	1500 mAh, įmontuotas nuolatinės srovės 3,7 V akumuliatorius
Akumuliatoriaus veikimo trukmė	± 6 valandos, daugiau kaip 4000 bandymų
Energijos taupymas	Automatinis išsijungimas po 5 minučių
Akumuliatoriaus išsikrovimo indikacija	Taip
Darbo sąlygos (Temperatūra)	-5 ~ 50 °C
Darbo sąlygos (Drėgmė)	iki 95 % RH
Darbo sąlygos (Aplinkos slėgis)	600 - 1400 hPa
Laikymo sąlygos (Temperatūra)	-30 ~ 70°C
Laikymo sąlygos (Drėgmė)	20 ~ 98 % RH
Laikymo sąlygos (Aplinkos slėgis)	600 - 1400 hPa
Sertifikatai ir patvirtinimai	CE ženklas, TÜV Nord: ISO 9001
Kalibravimo dažnumas	Kas 500 testų, bet ne rečiau nei kas 12 mėnesių



ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰. Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas "HIGH".

Jei nesate tikri, koks profesionalus alkotesteris jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [PROFESIONALŪS ALKOTESTERIAI](#).

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856