

# Alkotesteris Dräger Alcotest 6000 su Bluetooth sąsaja

**Kaina:****525.00 € (be PVM)****635.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

1 CR123A tipo šarminė baterija (iš anksto įmontuota tiesiai į prietaisą), kandikliai - 3 vnt., dangtelis, USB laidas, naudotojo vadovas, garantijos kortelė.

**Kam tinkamas naudoti:** Skirtas naudoti mažose, vidutinėse ir didelėse įmonėse bei asmeniniam naudojimui, kai svarbus didelis tikslumas ir patikimumas.

## Alkotesteris Dräger Alcotest 6000 su Bluetooth sąsaja

Dräger Alcotest 6000 BT yra patikimas ir tikslus prietaisas, sukurtas alkoholio kiekiui iškvėptame ore nustatyti. Jame naudojama ta pati 1/4" matavimo technologija, kaip ir policijos alkotesteriuose, todėl jis tinka tiek tiksliems matavimams, tiek greitiems patikrinimams. Prietaisas pasižymi plačiu matavimo diapazonu (0,00 ~ 2,50 mg/l arba 0,00 ~ 5,25 ‰) ir yra paruoštas darbui beveik iš karto po įjungimo, užtikrindamas greitą ir efektyvų testavimą.

Didelis, apšviestas ekranas pateikia aiškias instrukcijas ir pranešimus, o testavimo pabaigą signalizuoja šviesos diodai bei garsinis signalas. Prietaisas gali saugoti iki 500 paskutinių matavimų rezultatų, o kandiklio tvirtinimo sistema leidžia patogiai jį naudoti net prasto apšvietimo sąlygomis. Prietaisas taip pat leidžia atlikti pasyvius testus be kandiklio, kas padidina jo universalumą.

Alkotesteris maitinamas CR123A baterija, kuri leidžia atlikti apie 1500 testų. Be to, integruotas Bluetooth modulis leidžia spausdinti rezultatus per Dräger Mobile Printer BT, padarydamas prietaisą itin patogų ir

modernų naudoti.

Pažangus elektrocheminis „DrägerSensor in 1/4“ jutiklis

Matavimo diapazonas iki 5,25 ‰, su ekrane pateikiama indikacija, kai matavimo diapazonas viršijamas

Didelis, lengvai įskaitomas LCD ekranas su foniniu apšvietimu ir papildomi LED diodai, informuojantys apie matavimo eigą

Integruotas „Bluetooth“ modulis leidžia prijungti spausdintuvą belaidžiu būdu, užtikrinant greitą ir patogų rezultatų spausdinimą

Prietaisas pasiruošia darbui per mažiau nei 2 sekundes ir išsaugo iki 500 paskutinių matavimų rezultatų

Naudotojas gali savarankiškai pasikeisti akumuliatorių, užtikrinant nuolatinį prietaiso naudojimą

## TECHNINIAI PARAMETRAI

Jutiklio tipas	Elektrocheminis „DrägerSensor“ 1/4“ technologijos jutiklis
Matavimo diapazonas	0,00 ~ 2,50 mg/l (0,00 ~ 5,25 ‰)
Matavimo vienetai	‰ (promilės), mg/L (galima pakeisti)
Ekraną skiriamoji geba	0,01 ‰
Rodmenų tikslumas	±0,008 mg/L (0,00 ~ 0,50 mg/L diapazone); ±1,7 % matavimo vertės (diapazone > 0,50 mg/L)
Pavojaus slenkstis	Nėra
Pasiruošimo darbui laikas	~ 2 sek.
Mėginių ėmimo laikas	~ 3 sekundės (esant 25 °C temperatūrai)
Matavimo režimai	Greitasis - su piltuvėliu; Normalus - su kandikliu
Mėginių ėmimo režimas	Automatinis; Rankinis
Atmintis	Paskutiniai 500 atliktų matavimų
Ekranas	Grafinis LCD ekranas, apšviestas; 32 x 22 mm (128 x 64 pikselių); Galimybė keisti ekrano kontrastą
Papildomi rodmenys	Du LED diodai, papildantys rodmenis ekrane
Įspėjimas apie neteisingą veikimą	Taip

Korpusas	ABS/PC medžiaga, atsparus smūgiams - juoda spalva
Apsaugos klasė	IP54
Maitinimo šaltinis	1 x 3 V CR123A tipo baterija
Baterijos veikimo laikas	± 1500 bandymų / ± 2 metai veikimo
Energijos taupymas	Automatinis išsijungimas
Akumuliatoriaus išsikrovimo indikacija	Taip
Darbo sąlygos	Temperatūra: -5 ~ 50 °C
Drėgmė	10 ~ 100 % RH
Aplinkos slėgis	600 ~ 1300 hPa
Laikymo sąlygos	Temperatūra -20 ~ 60°C
Drėgmė	15 ~ 75 % RH (10 ~ 100 % RH: ne ilgiau kaip 48 val.) - be baterijų
Sertifikatai ir patvirtinimai	CE ženklas
Vibracija ir smūgiai	EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN 600-2-64
Kalibravimo dažnumas	Kas 500 testų, bet ne rečiau nei kas 12 mėnesių



#### **ATKREIPKITE DĖMESĮ!**

Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰ . Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas "HIGH".

Jei nesate tikri, koks profesionalus alkotesteris jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [PROFESIONALŪS ALKOTESTERIAI](#).

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856