

# Paviršiaus profilometras PCE-RT 10

**Kaina:****1315.83 € (be PVM)****1592.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## PAVIRŠIAUS PROFILOMETRAS PCE-RT 10

Tai mažas, lengvas įrenginys su paprasta navigacija. Nepaisant to, kad prietaisas veikia labai sudėtingai ir įmantriai, matavimo rezultatus galima gauti greitai ir lengvai. Dėl savo tvirtos konstrukcijos prietaisas turi ilgą tarnavimo laiką. Šis įrenginys kalibruotas pagal ISO, DIN, ABSI ir JIS standartus. Paviršiaus tekstūros matuoklis gali būti naudojamas įvairiems mechaniniams gamybos procesams kaip valdymo įranga. Prietaisas bet kuriuo metu LCD ekrane rodo visus apskaičiuotus matavimo rezultatus. Norint išmatuoti paviršiaus šiurkštumą, jutiklis turi būti dedamas ant to paviršiaus. Po to jutiklis tolygiai paima paviršių, einantį po kreipiamuoju bėgiu ir apskaičiuoja matavimo vertes.

**Kompleką sudaro:** paviršiaus profilometras PCE-RT 10, tikslumo atskaitos standartas, 4 x 1,5 V AA baterijos, vartotojo vadovas, nešiojimo dėklas

### PRIVALUMAI

- Ra ir Rz matavimo diapazonas
- Indukcijos principas
- LCD ekranas su foniniu apšvietimu
- Lengva transportuoti
- Lengvas valdymas
- Deimantinis jutiklis
- Maži svyravimai ekrane

## TECHNINIAI DUOMENYS

- Ekranas: LCD
- Diapazonas: Ra: 0,05–10,00  $\mu\text{m}$ , Rz: 0,1–50,0  $\mu\text{m}$
- Tikslumas:  $\pm 15\%$
- Rodomos vertės svyravimas: 10 %
- Skiriamoji geba: 0,001 / 0,01 / 0,1

### Jutiklis

- Zondo kaiščio spindulys: 10  $\mu\text{m}$
- Zondo kaiščio medžiaga: deimantas
- Zondo kampas: 90°
- Vertikalus kreipiamosios galvutės spindulys: 48 mm
- Maksimali brėžimo eiga: 12,5 mm / 0,5 colio
- Nupjovos ilgis(l): 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm

### Brėžimo greitis

- Mėginių ėmimas: kai ilgis = 0,25 mm, Vt = 0,135 mm/s
- Mėginių ėmimas: kai ilgis = 0,8 mm, Vt = 0,5 mm/s
- Mėginių ėmimas: kai ilgis = 2,5 mm, Vt = 1 mm/s
- Grįžimas: Vt = 1 mm/s
- Įvertinimo ilgis: 1~2L
- Darbo sąlygos: temperatūra: 0 ~ 50 °C, drėgmė: < 80 % RH
- Maitinimo šaltinis: 4 x 1,5 V AA (UM-3) baterijos
- Matmenys: 128 x 80 x 30 mm
- Svoris: 280 g

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856