

Profilometras PCE-RT 11-ICA su ISO kalibravimo sertifikatu

**Kaina:****1618.88 € (be PVM)****1958.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

PROFILOMETRAS PCE-RT 11-ICA SU ISO KALIBRAVIMO SERTIFIKATU

Profilometras PCE-RT-11 yra nešiojamas matavimo prietaisas, skirtas paviršiaus šiurkštumui pagal Ra, Rz, Rq ir Rt nustatyti tik viename įrenginyje. Profilometras veikia pagal tą patį pjezoelektrinio mikrozondo principą kaip ir labai tikslūs laboratoriniai matavimo prietaisai. Šiam įrenginiui būdingas lengvas valdymas ir didelis pasikartojimo tikslumas. Palietus mygtuką, pjezoelektrinis nelygumo testerio mikrozonas nuskaity paviršių per kelias sekundes ir pagal iš anksto pasirinktą ribinį ilgį skaitmeniniu būdu parodo Ra, Rz, Rq arba Rt reikšmę.

Komplektą sudaro: profilometras PCE-RT 11-ICA, šiurkštumo standartas, pakrovėjas, dėklas, vartotojo vadovas, ISO kalibravimo sertifikatas

PRIVALUMAI

- Su realaus laiko akumulatoriaus ekranu
- USB sąsaja
- Paprastas kalibravimas
- Taip pat cilindriui ir pasvirusiam plotui
- Su slankikliu zondui apsaugoti

- Platus matavimo plotas
- OLED ekranas
- Su šiurkštumo standartu
- Pjezoelektrinis zondas
- Su foniniu apšvietimu
- Pridedamas ISO kalibravimo sertifikatas

TECHNINIAI DUOMENYS

- Šiurkštumo parametrai: Ra, Rz, Rq, Rt
- Tikslumas: $\pm 15\%$
- Pakartojamumas: $< 12\%$
- Matavimo plotas Rz, Rt: 0,1-50 μm
- Matavimo plotas Ra, Rq: 0,05-10 μm
- Nupjovimo ilgis: f0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm
- Visas skenavimo kelias: 6 mm
- Zondavimo greitis: 1 mm/s
- Zondo skersmuo: 10 $\mu\text{m} \pm 1 \mu\text{m}$ antgalio spindulys
- Pasvirimo kampas: OLED ekranas
- Aplinkos temperatūra: nuo $-20\text{ }^\circ\text{C}$ iki $40\text{ }^\circ\text{C}$ / nuo $-4\text{ }^\circ\text{F}$ iki $104\text{ }^\circ\text{F}$
- Drėgmė: $< 90\%$
- Maitinimas: 3,7 V ličio jonų akumuliatorius
- Įkrovimo laikas: 3 valandos
- Matmenys: 106 x 70 x 24 mm
- Svoris: 200 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856