

Profilometras PCE-RT 1200BT-ICA su ISO kalibravimo sertifikatu

**Kaina:****2118.88 € (be PVM)****2563.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

PROFILOMETRAS PCE-RT 1200BT-ICA SU ISO KALIBRAVIMO SERTIFIKATU

Su šiuo nešiojamu profilometru galite greitai ir tiksliai išmatuoti įvairiausių paviršių šiurkštumą. Padėties nustatymo įtaisų šiurkštumo matuoklį galima išlyginti ant įvairiausių paviršių. Matavimą su šiurkštumo matuokliu galima atlikti vienu mygtuko paspaudimu. Atlikus matavimą, išmatuota vertė parodoma operatoriui profilometro ekrane. Ekrane taip pat rodoma paviršiaus eigos diagrama. Matuojant paviršiaus šiurkštumą, yra įvairių matavimo parametrų, kurie suteikia informaciją apie paviršiaus šiurkštumą, pavyzdžiui, maksimalus šiurkštumo gylis, vidutinis šiurkštumo gylis ir daugelis kitų matavimo parametrų. Atlikus matavimą, jie gali būti išsaugomi matuoklio atmintyje. Galima išsaugoti iki 20 matavimo sekų. Norint juos toliau apdoroti ar analizuoti, profilometrą galima prijungti prie kompiuterio per mikro USB sąsają ir nuskaityti, analizuoti bei toliau apdoroti naudojant nemokamą programinę įrangą. Šis šiurkštumo matuoklis turi Bluetooth sąsają. Šią Bluetooth sąsają galima naudoti tiesioginiam ryšiui su Android įrenginiu užmegzti. Išsaugotus duomenis galima rodyti ir analizuoti tiesiogiai „Android“ įrenginyje.

Komplektą sudaro: profilometras PCE-RT 1200BT, mikrozondu, atsisiunčiama programinė įranga, šiurkštumo standartas, USB laidas, įkrovimo adapteris, nešiojimo dėklas, vartotojo vadovas, ISO kalibravimo sertifikatas

PRIVALUMAI

- Labai kompaktiškas
- Lengva valdyti
- Didelis OLED ekranas
- Keturi išmatuojami šiurkštumo parametrai
- Zondas pagamintas iš aukštos kokybės deimanto
- Ekране pateikiamos išmatuotos verės lentelės pavidalu
- Išmatuotas vertes profilometras taip pat gali išvesti kaip grafiką
- Mikro USB sąsaja, skirta duomenų perdavimui į kompiuterį (pavyzdžiui, naudinga atliekant nuoseklųjį arba laboratorinį matavimą)
- Vidinė įkraunama baterija (3000 matavimų vienu akumuliatoriaus įkrovimu (Li-ion))
- Bluetooth
- Pridedamas ISO kalibravimo sertifikatas

TECHNINIAI DUOMENYS

- Matavimo parametrai: Ra, Rz, Rq, Rt
- Matavimo diapazonai Ra, Rq: 0,005-16,00 μm / 0,197-629,921 μin ; Rz, Rt: 0,002- 200,0 μm / 0,079-7874,016 μin
- Zondo antgalio spindulys: 5 μm / 196,850 μin
- Zondo antgalio medžiaga: deimantas, 90° kampu
- Maksimali rekomenduojama jėga statiniam matavimui: 4 mN (0,4 gf)
- Spindulio išilginė kreipiamoji juosta: 45 mm / 1,77"
- Standartai: ANSIB46.1/ASMEB46.1 (DIN EN ISO 4287)
- Maksimalus brėžimo atstumas: 15 mm / 0,59 colio
- Matavimo principas: indukcinis
- Ribinis bangos ilgis: 0,25 mm / 0,8 mm / 2,5 mm / 0,009" / 0,03" / 0,098"
- Bandymo greitis: 0,135 mm/s esant ribiniam bangos ilgiui: 0,25 mm; 0,5 mm/s esant ribiniam bangos ilgiui: 0,8 mm; 1 mm/s esant ribiniam bangos ilgiui: 2,5 mm. Atbulinės eigos greitis: 1 mm/s
- Matavimo tikslumas: $< \pm 10 \%$
- Pakartojamumas: $< 6 \%$
- Vienetai: μm / μ coliai (perjungiami)
- Ekranas: OLED
- Sąsaja: mikro USB
- Maitinimas: įkraunama ličio jonų baterija
- Matmenys: 150 x 60 x 43 mm
- Svoris: 370 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856