

Profilometras PCE-RT 2000

**Kaina:****1914.83 € (be PVM)****2316.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

PROFILOMETRAS PCE-RT 2000

Profilometras PCE-RT 2000 naudojamas tiksliai išmatuoti paviršiaus šiurkštumą. Profilometrą galima naudoti ant visų paviršių. Šiurkštumas profilometru fiksuojamas per pjezo jutiklį. Profilometras matuoja Ra, Rq, Rsm, Rsk, Rz, Rt, Rp, Rv, Rc diapazonus, todėl yra universalus profilometras kokybės užtikrinimui. Prietaisas tiesiog uždedamas ant paviršiaus matavimui. Matavimo proceso metu zondas ištraukiamas per paviršių, o profilometras rodo išmatuotą vertę dideliame OLED ekrane. Be skaitinio išmatuotų verčių ekrano, matavimo profilį galima vizualizuoti grafiškai. Profilometras PCE-RT 2000 maitinamas įkraunama baterija. Profilometro įkroviklis įtrauktas į komplektaciją. Profilometras turi automatinio išsijungimo funkciją ir mikro USB laidą. Per šią jungtį galima įkrauti matavimo prietaisą. Be to, matavimo duomenys gali būti perduodami iš profilometro į programinę įrangą. Taigi galima sukurti pilną matavimo dokumentaciją.

Komplektą sudaro: profilometras PCE-RT 2000, mikrozondas, apsauginis dangtelis mygtukams, suspaudimo įtaisas, programinė įrangą, kalibravimo plokštelė, šiurkštumo standartas, USB laidas, įkrovimo adapteris, transportavimo dėklas, vartotojo vadovas

PRIVALUMAI

- OLED ekranas
- Matuoja Ra, Rq, Rsm, Rsk, Rz, Rt, Rp, Rv, Rc
- Skaitmeninis ir grafinis išmatuotų verčių rodymas

- Mikro USB laidas
- 3 skirtingi ribiniai bangos ilgiai
- Programinė įranga
- Statistinės funkcijos
- Baterijos veikimas

TECHNINIAI DUOMENYS

- Matavimo parametrai: Ra, Rq, Rsm, Rsk, Rz, Rt, Rp, Rv, Rc
- Matavimo diapazonai: Ra, Rq, Rc: 0,005-16 μm / Rz, Rt, Rp, Rv: 0,02-200 μm / Rsm: 5-1000 μm / Rsk: -1-1
- Spindulio rašiklio antgalis: 5 μm
- Rašiklio antgalio medžiaga: deimantas, 90° kampas
- Maksimali rekomenduojama jėga statiniam matavimui: 4 mN (0,4 gf)
- Matavimo principas: indukcinis
- Spindulio išilginė kreipiamoji juosta: 45 mm / 1,8 colio
- Standartai: ANSIB46.1/ASMEB46.1 (DIN EN ISO 4287)
- Maksimalus atstumas: 15 mm
- Ribinis bangos ilgis (atjungtas): 0,135 mm/s, esant ribiniam bangos ilgiui: 0,25 mm; 0,5 mm / s esant ribiniam bangos ilgiui: 0,8 mm; 1 mm/s esant ribiniam bangos ilgiui: 2,5 mm
- Atbulinės eigos greitis: 1 mm/s
- Matavimo tikslumas: $<\pm 10\%$
- Pakartojamumas: $<6\%$
- Ekranas: OLED
- Vienetai: μm / μ coliai (perjungiami)
- Sąsaja: mikro USB
- Maitinimas: įkraunama ličio jonų baterija

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856