

Profilometras PCE-RT 2000BT

**Kaina:****2136.90 € (be PVM)****2585.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

PROFILOMETRAS PCE-RT 2000BT

Su šiuo nešiojamu profilometru galite greitai ir tiksliai išmatuoti įvairiausių paviršių šiurkštumą. Norint tai padaryti, šiurkštumo matuoklis dedamas ant bandomojo paviršiaus. Padėties nustatymo įtaisu šiurkštumo matuoklį galima išlyginti ant įvairiausių paviršių. Matavimą su profilometru galima atlikti vienu mygtuko paspaudimu. Atlikus matavimą, išmatuota vertė parodoma ekrane. Ekrane taip pat rodoma paviršiaus eigos diagrama. Matuojant paviršiaus šiurkštumą, yra įvairių matavimo parametrų, kurie suteikia informaciją apie paviršiaus šiurkštumą, pavyzdžiui, maksimalus šiurkštumo gylis, vidutinis šiurkštumo gylis ir daugelis kitų matavimo parametrų. Atlikus matavimą, rezultatai išsaugomi atmintyje. Matuoklyje galima išsaugoti iki 20 matavimo sekų. Norint juos toliau apdoroti ar analizuoti, profilometrą galima prijungti prie kompiuterio per mikro USB sąsają ir nuskaityti, analizuoti bei toliau apdoroti naudojant nemokamą programinę įrangą.

Komplektą sudaro: profilometras PCE-RT 2000BT, mikrozondu, apsauginis dangtelis mygtukams, suspaudimo įtaisas, programinė įranga, kalibravimo plokštelė, šiurkštumo standartas, USB laidas, įkrovimo adapteris, transportavimo dėklas, vartotojo vadovas

PRIVALUMAI

- OLED ekranas
- Matuoja Ra, Rq, Rsm, Rsk, Rz, Rt, Rp, Rv, Rc
- Skaitmeninis ir grafinis išmatuotų verčių rodymas

- Mikro USB sąsaja
- Trys skirtingi ribiniai bangos ilgiai
- Statistinės funkcijos
- Baterijos veikimas
- Bluetooth
- Nemokama programinė įranga

TECHNINIAI DUOMENYS

- Matavimo parametrai: Ra, Rq, Rsm, Rsk, Rz, Rt, Rp, Rv, Rc
- Matavimo diapazonai Ra, Rq, Rc: 0,005-16 µm; Rz, Rt, Rp, Rv: 0,02-200 µm; Rsm: 5-1000 µm; Rsk: -1-1
- Zondo antgalio spindulys: 5 µm
- Zondo antgalio medžiaga: deimantas, 90° kampu
- Maksimali rekomenduojama jėga statiniam matavimui: 4 mN (0,4 gf)
- Matavimo principas: indukcinis
- Spindulio išilginė kreipiamoji juosta 45 mm / 1,8 colio
- Standartai: ANSIB46.1 / ASMEB46.1 (DIN EN ISO 4287)
- Maksimalus brėžimo atstumas: 15 mm / 0,6 colio
- Bandymo greitis 0,135 mm/s esant ribiniam bangos ilgiui: 0,25 mm; 0,5 mm/s esant ribiniam bangos ilgiui: 0,8 mm; 1 mm/s esant ribiniam bangos ilgiui: 2,5 mm; atbulinės eigos greitis: 1 mm/s
- Matavimo tikslumas: $<\pm 10\%$
- Pakartojamumas: $<6\%$
- Ekranas: OLED
- Vienetai: µm / µ coliai (perjungiami)
- Sąsaja: mikro USB, Bluetooth
- Maitinimas: įkraunama ličio jonų baterija

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856