

Profilometras PCE-RT 2200-ICA su ISO kalibravimo sertifikatu

**Kaina:****2394.83 € (be PVM)****2897.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

PROFILOMETRAS PCE-RT 2200-ICA SU ISO KALIBRAVIMO SERTIFIKATU

Nešiojamas ir paprastas naudoti profilometras su dideliu OLED ekranu ypač tinka greitai ir tiksliai atlikti matavimus dirbtuvėse ar laboratorijoje. Šis šiurkštumo matuoklis naudoja DSP lustą, skirtą valdyti ir apdoroti duomenis dideliu greičiu ir sunaudojant mažai energijos. Be to, jūs turite didelį šiurkštumo matavimo prietaiso matavimo parametrų pasirinkimą: Ra, Rq, Rsm, Rsk, Rz, Rt, Rp, Rv, Rc, Rmax, Ry (JIS), Rz (JIS), RP (ASME), Rpm (ASME), Rv (ASME), R3z, R3zmax, Rz1max, Rmr (c), Rdc, Rmr. Išmatavimai automatiškai išsaugomi vidinėje profilometro atmintyje. Saugomi duomenys gali būti perkelti į kompiuterį per mikro USB sąsają, esančią nelygumo matavimo įrenginyje, ir analizuojami naudojant programinę įrangą. Matavimo duomenys taip pat gali būti rodomi prietaiso OLED ekrane. Dažnai atsitinka taip, kad bandinio kontaktinis paviršius yra per mažas, kad prietaisas galėtų tinkamai nustatyti paviršiaus šiurkštumą. Tokiais atvejais prie profilometro pridedamas padėties nustatymo adapteris. Taigi šis prietaisas gali išmatuoti mažų mėginių šiurkštumą.

Komplektą sudaro: profilometras PCE-RT 2200, mikrozondas, apsauginis dangtelis zondui, padėties nustatymo įrenginys, kalibravimo plokštelė, šiurkštumo standartas, USB laidas, įkrovimo adapteris, nešiojimo dėklas, naudojimo instrukcija, ISO kalibravimo sertifikatas

PRIVALUMAI

- 21 parametro pasirinkimas
- Didelis grafinis OLED ekranas
- Greitas ir tikslus matavimas
- 3 skirtingi ribiniai bangos ilgiai
- Mikro USB sąsaja prijungimui prie kompiuterio
- 20 matavimo kreivių saugojimas
- Pridedamas ISO kalibravimo sertifikatas

TECHNINIAI DUOMENYS

- Parametrai: Ra, Rq, Rsm, Rsk, Rz, Rt, Rp, Rv, Rc, Rmax, Ry (JIS), Rz (JIS), RP (ASME), Rpm (ASME), Rv (ASME), R3z, R3zmax, Rz1max, Rmr(c), Rdc, Rmr
- Matavimo diapazonas Ra, Rq, Rc: 0,005-16 µm; Rsm: 5-1000 µm; Rsk: -1-1; Rz, Rt, Rp, Rv, Rmax, Ry (JIS), Rz (JIS), RP (ASME), Rpm (ASME), Rv (ASME), R3z, R3zmax, Rz1max, Rdc: 0,02-200 µm; Rmr(c), Rmr: 0-100 %
- Zondo antgalio spindulys: 5 µm
- Zondo antgalio medžiaga: deimantas, 90° kampu
- Didžiausia rekomenduojama jėga su statiniu matavimu: 4 mN (0,4 gf)
- Matavimo principas: indukcinis
- Išilginio kreipiamojo bėgelio spindulys: 45 mm
- Standartai: ANSIB46.1/ASMEB46.1 (DIN EN ISO 4287)
- Maksimalus brėžimo atstumas: 15 mm
- Nupjautas bangos ilgis: 0,25 mm / 0,8 mm / 2,5 mm
- Skenavimo greitis: 0,135 mm/s, esant ribiniam bangos ilgiui: 0,25 mm; 0,5 mm/s esant ribiniam bangos ilgiui: 0,8 mm; 1 mm/s esant ribiniam bangos ilgiui: 2,5 mm; grąžinimo greitis: 1 mm/s
- Atmintis: 20 matavimų veikia su visais parametrais
- Matavimo tikslumas: < ±10 %
- Pakartojamumas: < 6 %
- Ekranas: OLED
- Vienetai: µm / µ coliai (perjungiami)
- Sąsaja: mikro USB
- Maitinimo šaltinis: įkraunamas ličio jonų akumuliatorius

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirenę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856