

Hikvision PTZ vaizdo kamera DS-2DF8436IX-AEL



Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

Hikvision PTZ vaizdo kamera DS-2DF8436IX-AEL

4MP IP PTZ vaizdo kamera su 36x optiniu ir 16x skaitmeniniu artinimu. Yra išmanus sekimas ir išmani detekcija. Ši PTZ vaizdo kamera turi IR pašvietimą iki 200 metrų. Hi-PoE / 24VAC. H.265+/H.265. Palaiko mikro SD/SDHC/SDXC korteleis iki 256 GB. Vaizdo kameros apsaugos klasė IP66.

PTZ VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- Gamintojas: Hikvision
- Modelis: DS-2DF8436IX-AEL
- Vaizdo sensorius: 1/1.9" progressive scan CMOS
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.005 Lux @(F1.5, AGC ON); juoda/balta: 0.0005 Lux @(F1.5, AGC ON); 0 Lux su IR
- Užrakto laikas: nuo 1/1 iki 1/30,000 sek.
- Baltos spalvos balansas: auto / rankinis / automatinis stebėjimas / vidus / laukas / fluorescencinė lempa / natrio lempa
- AGC: auto / rankinis
- Diena ir naktis: IR filtras

- Skaitmeninis artinimas: 16x
- Privatumo kaukė: 24 programuojamos privatumo kaukės
- Fokusavimo režimas: automa / pusiau automatinis / rankinis
- 3D DNR: palaikomas
- BLC: palaikomas
- HLC: palaikomas
- Skaitmeninis WDR: palaikomas
- Optical Defog: palaikomas
- EIS: palaikomas
- Regiono ekspozicija: palaikoma
- Regiono fokusavimas: palaikomas
- Rapid Focus: palaikomas
- Židinio nuotolis: 5.7 mm iki 205.2 mm, 36x optinis artinimas
- Priartinimo greitis: apie 4.4 sek. (optinis lęšis, wide-tele)
- Matymo laukas: horizontalus nuo 51.1° iki 1.7° (wide-tele); vertikalus nuo 31.3° iki 1.0° (wide-tele); įstrižas nuo 58.0° iki 2.0° (wide-tele)
- Darbinis atstumas: nuo 10 mm iki 1500 mm (wide-tele)
- Apertūros diapazonas: nuo F1.5 iki F4.5
- Vaizdo kameros pasukimas: 360° begalinis
- Pasukimo greitis: reguliuojamas, nuo 0.1°/s iki 210°/s
- Pakreipimas: nuo -20° iki 90°
- Pakreipimo greitis: reguliuojamas, nuo 0.1°/s iki 150°/s
- Proporcinis priartinimas: palaikomas
- Presets: 300
- Patuliavimo skenavimas: 8 patuliai, iki 32 iš anksto paruoštų nustatymų kiekvienam iš jų
- Atmintis išjungus: palaikoma
- PTZ statusas ekrane: palaikomas
- Užduotys pagal tvarkaraštį: Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama Scan/Dome Reboot/Dome Adjust/Aux Output
- Išmanus aptikimas: išibrovimo, linijos kirtimo, įėjimo į regioną, išėjimo iš regiono aptikimas, veido atpažinimas, garso išimties aptikimas
- Išmanus sekimas: rankinis sekimas, auto sekimas, įvykių sekimas
- IR pašvietimas: iki 200 m
- Išmanus IR: palaikomas
- Maksimali rezoliucija: 2560 x 1440
- Pagrindinis srautas: 50Hz: 25fps (2560 x 1440, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720); 60Hz: 30fps (2560 x 1440, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25fps (704 x 576, 640 x 480, 352 x 288); 60Hz: 30fps (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240)
- Trečias srautas: 50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288); 60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240)
- ROI: palaikomas
- SVC: palaikomas
- Vaizdo suspaudimas: pagrindinis srautas: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264/MJPEG; trečias srautas: H.265/H.264/MJPE; H.264 with Baseline/Main/High Profile
- Audio suspaudimas: G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
- Protokoliai: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
- Tiesioginio vaizdo kanalų skaičius: iki 20
- Vartotojai: iki 32 vartotojų, 3 lygiai: administratorius, operatorius, vartotojas
- Apsaugos priemonės: vartotojo autentifikavimas (ID ir slaptažodis), Hosto autentifikavimas (MAD adresas), HTTPS šifravimas, IEEE 802.1x port-based tinklo prieigos kontrolė, IP adreso filtravimas
- Perspėjimo įėjimai / išėjimai: 7 įėjimai / 2 išėjimai
- Perspėjimo aktyvavimas: presetai, patrulio skenavimas, modelio nuskaitymas, įrašymas nuo trigerio, įrašymas į FTP/atminties kortelę/NAS, laiško siuntimas ir kiti
- Audio įėjimas / išėjimas: 1 / 1
- Tinklo sąsaja: 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet sąsaja; Hi-PoE
- CVBS: palaikomas

- RS-485: HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive
- Talpinimas: integruotas mikro SD/SDHC/SDXC kortelių lizdas, kortelėms iki 256 GB; NAS (NPS, SMB/ CIFS), ANR
- API: open-ended, support ONVIF, and CGI, support HIKVISION SDK and Third-Party Management Platform
- Klientas: iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
- Interneto naršyklės: IE7+, Chrome18-42, Firefox5.0+, Safari5.02+
- Maitinimas: 24 VAC (Max. 60 W) Hi-PoE (Max. 50 W)
- Lauko darbinė temperatūra: nuo -40°C iki 65°C
- Drėgmė: ≤ 90%
- Apsaugos: IP66, IK10, TVS 6,000V apsauga nuo žaibo, apsauga nuo viršįtampių ir apsauga nuo įtampos
- Matmenys: Φ 266.6 mm x 410 mm
- Svoris: apie 8 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856