

IP / PTZ vaizdo kamera Hikvision DS-2DF8836I5X-AELW

**HIKVISION**

Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

IP / PTZ vaizdo kamera Hikvision DS-2DF8836I5X-AELW

8MP lazerinė IP PTZ vaizdo kamera su 36x artinimu. Išmanus sekimas ir išmani detekcija. 500 metrų IR pašvietimas. Hi-PoE / 24VAC. H.265+/H.265. Vaizdo kameros apsaugos klasė IP66.

VAIZDO KAMEROS TECHNINIAI PARAMETRAI

- Gamintojas: Hikvision
- Modelis: DS-2DF8836I5X-AELW
- Tipas: IP / PTZ kamera
- Jutiklis: 2/3" progressive scan CMOS
- Horizontali rezoliucija: 4096 x 2160
- Signalo sistema: PAL/NTSC
- Minimalus apšvietimas: spalvotas: 0.005 Lux @(F1.5, AGC ON); juoda/balta: 0.0005 Lux @(F1.5, AGC ON); 0 Lux su IR
- Baltos spalvos balansas: auto / rankinis
- AGC: auto / rankinis
- BLC: ON/OFF
- HLC: palaikomas

- Smart defog: palaikomas
- WDR: skaitmeninis WDR
- Užrakto laikas: 50Hz: 1~1/30,000s; 60Hz: 1~1/30,000s
- Diena ir naktis: ICR
- Skaitmeninis priartinimas: 16x
- Privatumo kaukės: 24 privatumo kaukės, programuojamos
- Fokusavimas: auto / pusiau auto / rankinis
- Židinio nuotolis: nuo 7.5 mm iki 270 mm, 36x optinis priartinimas
- Priartinimo greitis: apie 7.4 sek. (Optical Wide-Tele)
- Matymo laukas: horizontalus nuo 56.1° iki 2.0° (wide-tele); vertikalus nuo 33.4° iki 1.1° (wide-tele); įstrižas nuo 62.9° iki 2.3° (wide-tele)
- Minimalus darbinis atstumas: 10-1500mm(Wide-Tele)
- Pasukimo diapazonas: 360° (begalinis), greitis 0.1°~210°/s
- Pakėlimo diapazonas: -20°~90°(Auto Flip), greitis 0.1°~150°/s
- Patruliavimas: 8 patruliai, iki 32 presetų per patruliavimą
- Modeliai: 4 modeliai su įrašymo laiku ne mažesniu nei 10 min. vienam modeliui
- Galios praradimo atstatymas: palaikomas
- Kadro sustabdymas: palaikomas
- Išmanaus sekimo funkcijos: rankinis / panorama / išibrovimo trigeris / linijos kirtimo trigeris / įėjimo į regioną trigeris / išėjimo iš regiono trigeris
- Valytuvai: užsakoma papildomai
- IR pašvietimo atstumas: 500 metrų
- Aliarmo įėjimai / išėjimai: 7 / 2
- Ethernet: 10Base-T, /100Base-TX, RJ45 Connector
- Pagrindinis srautas: 50Hz:25fps(4096×2160, 3840×2160, 3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720); 60Hz:24fps(4096×2160), 30fps(3840×2160, 3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25fps(704×576, 640×480,352×288); 60Hz: 30fps(704×480, 640×480,352×240)
- Trečias srautas: 50Hz: 25fps(704×576, 640×480, 352×288); 60Hz: 30fps(704×480, 640×480, 352×240)
- Vaizdo suspaudimas: pagrindinis srautas: H.265+/H.265/H.264+/H.264; antrinis srautas: H.265/H.264/MJPEG; trečias srautas: H.265/H.264/MJPEG
- ROI kodavimas: palaikomas
- Audio suspaudimas: G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722
- Audio režimai: OFF / Audio įėjimas / Audio išėjimas
- Vartotojų skaičius: iki 20
- Atmintis: integruotas mikro SD/SDHC/SDXC kortelių lizdas, iki 256 GB
- Saugumo funkcijos: vartotojo autentifikavimas (ID ir slaptažodis), Hosto autentifikavimas (MAC adresas), IP adresų filtravimas
- Interento naršyklės: IE 7+, Chrome 18 - 42, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 +
- RS-485 protokolai: HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive
- Maitinimas: High-PoE&24 VAC, Max.60W
- Energijos sąnaudos: 24 VAC (Max. 60 W); Hi-PoE (Max. 50 W)
- Darbinė temperatūra: -40°C ~ 65°C
- Apsaugos lygiai: IP66, IK10 (tik kamera), TVS 6,000V apsauga nuo žaibo, apsauga nuo viršįtampių ir apsauga nuo įtampos
- Matmenys: Φ266.6 x 435 mm
- Svoris: 8 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo

sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856