PTZ vaizdo kamera Hikvision DS-2DE7232IW-AE



Kaina:
953.02 € (be PVM)
1153.15 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Hikvision vaizdo kameros
Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą . Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

PTZ vaizdo kamera Hikvision DS-2DE7232IW-AE

Hikvision 2MP IP / PTZ vaizdo kamera su 32x optiniu artinimu. 3D DNR, skaitmeninis WDR. 3D pozicionavimo funkcija IR apšvietimas iki 150 metrų. Mikro SD/SDHC/SDXC kortelės iki 128GB. Apsaugos klasė IP66.

PTZ VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- Sensorius: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Efektyvūs taškai: 1920(H) x 1080(V)
- Signalo sistema: PAL/NTSC

- Min. apšvietimas: F1.6, AGC On: spalvotas: 0.05 lux, juoda/balta: 0.01lux, 0 lux su IR
- Baltos spalvos balansas: auto / rankinis / ATW / vidus / laukas/ dienos šviesos lempa / natrio lempa
- AGC: auto / rankinis
- BLC: ON/OFF
- HLC: palaikomas
- Išmani rasojimo funkcija: palaikoma
- WDR: palaikomas
- Užrakto laikas: 1-1/10,000s
- Diena / naktis: ICR
- Skaitmeninis artinimas: 16x
- Privatumo uždangos: 2 programuojamos privatumo uždangos
- Automatinis fokusavimas: auto / pusiau automatinis / rankinis
- Objektyvas: 4.3-129mm, 32x
- Artinimo greitis: apie 3 sek. (Optical Wide-Tele)
- Matymo kampas: 65.5-2.11 laipsniai (Wide-Tele)
- Min. veikimo atstumas: 10-1,500 mm(Wide-Tele)
- Diafragmos diapazonas: F1.6 – F5.0
- Horizontalus diapazonas: 360° (begalinis)
- Vertikalus diapazonas: -15°-90° (Auto Flip)
- Konfigūruojami taškai: 300
- Patruliavimas: 8 patruliai, iki 32 presetų kiekvienam iš jų
- Atmintis po išjungimo: palaikoma
- Parkavimo veiksmas: Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan
- PTZ pozicijos rodymas: ON/OFF
- Sustabdymas: palaikomas
- IR apšvietimo atstumas: 150 metrų
- IR apšvietimo kampas: reguliuojamas priartinimu
- Pavojaus signalo įvestys: 2
- Pavojaus signalo išvestys: 1
- Pavojaus signalo veiksmai: Preset, Patrol, Pattern, Recording, Relay output, Upload center, upload FTP, email linkage
- Garso įvestis: 1 Mic in/Line in sąsaja
- Linijos įėjimas: 2-2.4V[p-p]; output impedance: 1KΩ, ±10%
- Garso išvestis: 1 audio išėjimo sąsaja
- Linijos lygis, varža: 600Ω
- Ethernet: 10Base -T, /100Base-TX, RJ45 Connector
- Maks. vaizdo raiška: 1920 x 1080
- Pagrindinis srautas: 50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1280×960,1280×720); 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps (1280×960,1280×720)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25fps(704×576, 640x480,352×288); 60Hz: 30fps(704×480, 640x480,352×240)
- Trečias srautas: 50Hz: 25fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640x480,352×288); 60Hz: 30fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640x480,352×288)
- Vaizdo suspaudimas: H.264 / MJPEG
- ROI kodavimas: palaikomos 2 zonos su reguliuojamais lygiais
- Garso suspaudimas: G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2
- Protokolai: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
- Vartotojai vienu metu: iki 20 vartotojų
- Dvigubas srauttas: palaikomas
- Mini SD kortelė: iki 128 GB mikro SD/SDHC/SDXC kortelės
- Vartotojų lygiai: iki 32 vartotojų, 3 lygiai: administratorius, operatorius, vartotojas
- Apsaugos lygiai: vartotojo autentifikavimas (ID ir PW), hosto autentifikavimas (MAC adresas)
- EZVIZ: palaikomas
- Kameros kontrolė: Pan/Tilt, Zoom, Focus, Click centering, Zoom by mouse dragging, Iris, preset calling and programming, auto mode
- Datos ir laiko rodymas: laikas: savaitė: data, 6 formatai

- Klientas: palaiko iVMS-4200
- Naršyklės: IE 7+, Chrome 18 +, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 +
- Maitinimas: 24 VAC & Hi-PoE
- Energijos suvartojimas: maks. 40W
- Veikimo sąlygos: lauko temperatūra nuo -30°C iki 65°C, drėgmė iki 90%
- IP apsaugos klasė: IP66
- Kitos apsaugos: TVS 4,000V žaibo apsauga, apsauga nuo viršįtampių ir įtampos trumpalaikė apsauga
- Matmenys: Φ220 x 353.4 mm
- Svoris: 4.5 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856