

PTZ vaizdo kamera Hikvision DS-2DF8436IX-AELW

**HIKVISION**

Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

PTZ vaizdo kamera Hikvision DS-2DF8436IX-AELW

Hikvision 4MP IP PTZ vaizdo kamera su 36x optiniu artinimu, išmani sekimu ir detekcija. Vaizdo kamera turi IR pašvietimą iki 200 metrų. Yra valytuvas. Hi-PoE / 24VAC. H.265+/H.265. Atmintis: palaiko mikro SD/SDHC/SDXC korteles iki 256 GB, taip pat NAS (NPS, SMB/ CIPS), ANR talpinimą. Vaizdo kameros apsaugos klasė IP66.

PTZ KAMEROS PARAMETRAI

- Sensorius: 1/1.9" progressive scan CMOS
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.005 Lux @(F1.5, AGC ON); juoda/balta: 0.0005 Lux @(F1.5, AGC ON); 0 Lux su IR
- Užakto laikas: nuo 1/1 iki 1/30,000 sek.
- Baltos šviesos balansas: auto / rankinis / ATW (Auto-tracking White Balance) / vidus / laukas / fluorescencinė lempa / natrio lempa
- AGC: auto / rankinis
- Diena/naktis: IR filtras
- Skaitmeninis artinimas: 16x

- Privatumo kaukės: 24 programuojamos privatumo kaukės
- Fokusavimo režimas: auto / pusiau auto / rankinis
- 3D DNR: palaikomas
- BLC: palaikomas
- HLC: palaikomas
- Skaitmeninis WDR: palaikomas
- Optical Defog: palaikomas
- EIS: palaikomas
- Regiono išlaikymas: palaikomas
- Regiono fokusavimas: palaikomas
- Greitas fokusavimas: palaikomas
- Objektivas: nuo 5.7 mm iki 205.2 mm, 36x optinis
- Artinimo greitis: apie 4.4 sek. (optical lens, wide-tele)
- Matymo kampas: horizontalus nuo 51.1° iki 1.7° (wide-tele); vertikalus nuo 31.3° iki 1.0° (wide-tele); įstrižas nuo 58.0° iki 2.0° (wide-tele)
- Veikimo atstumas: nuo 10 mm iki 1500 mm (wide-tele)
- Diafragma: nuo F1.5 iki F4.5
- Pasukimo greitis: 360° begalinis
- Pasukimo greitis: konfiguruojamas, nuo 0.1°/s iki 210°/s, preseto greitis: 280°/s
- Pakėlimas: nuo -20° iki 90°
- Pakėlimo greitis: konfiguruojamas, nuo 0.1°/s iki 150°/s, preseto greitis: 250°/s
- Proporcinis artinimas: palaikomas
- Presetai: 300
- Patrulinis skenavimas: 8 patruliai, iki 32 presetų kiekvienam
- Šabloninis skenavimas: 4 šabloniniai skenavimai, įrašymo laikas virš 10 min. kiekvienam
- Atmintis po išjungimo: palaikoma
- Park veiksmas: Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama Scan
- PTZ statuso rodymas: palaikomas
- Preset sustabdymas: palaikomas
- Suplanuotos užduotys: Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama Scan/Dome Reboot/Dome Adjust/Aux Output
- Išmanus aptikimas: išibrovimo aptikimas, linijos kirtimo aptikimas, įėjimo į regioną aptikimas, išėjimo iš regiono aptikimas, veido aptikimas, garso išimties aptikimas
- Išmanus sekimas: rankinis sekimas, automatinis sekimas, įvykių sekimas
- Išmanus įrašymas: ANR (Automatic Network Replenishment), Dual-VCA
- IR pašvietimo atstumas: 200 metrų
- Išmanus IR: palaikomas
- Maks. raiška: 2560 x 1440
- Pagrindinis srautas: 50Hz: 25fps (2560 x 1440, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720); 60Hz: 30fps (2560 x 1440, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25fps (704 x 576, 640 x 480, 352 x 288); 60Hz: 30fps (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240)
- Trešias srautas: 50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288); 60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240)
- ROI: palaikomas
- SVC: palaikomas
- Vaizdo suspaudimas: pagrindinis srautas: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264/MJPEG; trečias srautas: H.265/H.264/MJPE; H.264 su Baseline/Main/High Profile
- Garso suspaudimas: G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
- Protokoliai: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
- Gyva peržiūra vienu metu: iki 20 kanalų
- Vartotojai: iki 32 vartotojų; 3 lygiai: administratorius, operatorius, vartotojas
- Apsauga: vartotojo autentifikavimas (ID ir PW), Hosto autentifikavimas (MAC adresai); HTTPS šifravimas; IEEE 802.1x port-based tinklo prieigos kontrolė; IP adreso filtravimas
- Pavojaus signalo įvestys/švestys: 7 / 2
- Pavojaus signalo prijungimas: alarm actions, such as Preset, Patrol Scan, Pattern Scan, Memory

Card Video Record, Trigger Recording, Notify Surveillance Center, Upload to FTP/Memory Card/NAS, Send Email, etc.

- Garso įvestis/išvestis: 1 / 1
- Tinklo sąsaja: 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet sąsaja; Hi-PoE
- CVBS: palaikomas
- RS-485: HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive
- Atmintis: integruotas mikro SD/SDHC/SDXC kortelių lizdas, kortelėms iki 256 GB; NAS (NPS, SMB/CIFS), ANR
- API: Open-ended, support ONVIF, and CGI, support HIKVISION SDK and Third-Party Management Platform
- Klientas: iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
- Naršyklė: IE7+, Chrome18-42, Firefox5.0+, Safari5.02+
- Maitinimas: 24 VAC (maks. 60 W) Hi-PoE (maks. 50 W)
- Lauko veikimo temperatūra: nuo -40°C iki 65°C
- Santykinis oro drėgnumas: ≤ 90%
- Apsaugos lygis: IP66, IK10, TVS 6,000V žaibo apsauga, apsauga nuo viršįtampių ir įtampos pereinamoji apsauga
- Matmenys: Φ 266.6 mm x 410 mm
- Svoris: apie 8 kg

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856