

# PTZ vaizdo kamera Hikvision DS-2DF8836IX-AEL

**HIKVISION**

## Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

## PTZ vaizdo kamera Hikvision DS-2DF8836IX-AEL

Hikvision 8MP IP PTZ vaizdo kamera. 36x artinimas. Išmanus sekimas ir išmani detekcija. 200 metrų IR apšvietimas. Hi-PoE / 24VAC. H.265+/H.265. Vaizdo kameros apsaugos klasė IP66.

### PTZ VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- Sensorius: 2/3" progressive scan CMOS
- Efektyvūs taškai: 4096 x 2160
- Signalo sistema: PAL/NTSC
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.005 Lux @(F1.5, AGC ON); juoda/balta: 0.0005 Lux @(F1.5, AGC ON); 0 Lux su IR
- Baltos spalvos balansas: auto / rankinis
- AGC: auto / rankinis
- BLC: ON/OFF
- HLC: palaikomas
- Išmani apsauga nuo rasoformos: palaikoma
- WDR: DWDR
- Užrakto laikas: 50Hz: 1~1/30,000s; 60Hz: 1~1/30,000s

- Diena / naktis: ICR
- Skaitmeninis artinimas: 16x
- Privatumo kaukės: 24 programuojamos privatumo kaukės
- Automatinis fokusavimas: Auto / pusiau auto / rankinis
- Židinio nuotolis: nuo 7.5 mm iki 270 mm, 36x optinis
- Artinimo greitis: apie 7.8 sek. (optical lens, wide-tele)
- Matymo kampas: horizontalus nuo 56.1° iki 2.0° (wide-tele); vertikalus nuo 33.4° iki 1.1° (wide-tele); įstrižas nuo 62.9° iki 2.3° (wide-tele)
- Minimalus veikimo atstumas: 10-1500 mm (Wide-Tele)
- Diafragmos nuotolis: F1.5~F4.5
- Panoraminis diapazonas: 360° (begalinis)
- Panoraminis greitis: konfigūruojamas, nuo 0.1°/s iki 210°/s, preseto greitis: 280°/s
- Vertikalus diapazonas: -20°~90°(Auto Flip)
- Vertikalus greitis: konfigūruojamas, nuo 0.1°/s iki 150°/s, preseto greitis: 250°/s
- Proporcinis artinimas: sukimosi greitis gali būti reguliuojamas automatiškai pagal priartinimo mastelį
- Numatytasis skaičius: 300
- Patruiliavimas: 8 patruiliai, iki 32 presetų vienam patruiliui
- Modelis: 4 modeliai su įrašymo laiku ne mažesniu nei 10 min. per modelį
- Energijos netekimo atsistatymas: palaikomas
- PTZ pozicijos rodymas: ON/OFF
- Vaizdo sustabdymas: palaikomas
- Išmanus sekimas: rankinis / panorama / įsibrovimas / linijos kirtimas / įėjimas ir išėjimas iš regiono
- Valytuvai: užsakoma papildomai
- IR apšvietimas: 200 m
- IR apšvietimo kampas: reguliuojamas
- Pavojaus signalo įvestys: 7
- Pavojaus signalo išvestys: 2
- Pavojaus signalo veiksmi: Preset, Patrol, Pattern, Micro SD/SDHC card recording, Relay output, Notification on Client, Send Email, Upload to FTP, Trigger Channel
- Tinklas: 10Base-T, /100Base-TX, RJ45 Connector
- Pagrindinis srautas: 50Hz:25fps(4096×2160, 3840×2160, 3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720); 60Hz:24fps(4096×2160), 30fps(3840×2160, 3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25fps(704×576, 640×480,352×288); 60Hz: 30fps(704×480, 640×480,352×240)
- Trečias srautas: 50Hz: 25fps(704×576, 640×480, 352×288); 60Hz: 30fps(704×480, 640×480, 352×240)
- Vaizdo suspaudimas: pagrindinis srautas: H.265+/H.265/H.264+/H.264; antrinis srautas: H.265/H.264/MJPEG; trečias srautas: H.265/H.264/MJPEG
- ROI kodavimas: palaikomas
- Garso suspaudimas: G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
- Garso režimas: OFF / Audio įėjimas / Audio išėjimas
- Vartotojai vienu metu: iki 20 vartotojų
- Trys srautai: palaikomi
- Mini SD kortelė: integruotas mikro SD/SDHC/SDXC kortelių lizdas, iki 256 GB
- Apsauga: vartotojo autentifikavimas (ID ir slaptažodis), Hosto autentifikavimas (MAC adresas), IP adreso filtravimas
- Kameros kontrolė: pasukimas/pakreipimas, priartinimas, fokusavimas ir kitos funkcijos
- Datos ir laiko rodymas: laikas: savaitė: data, 6 formatai
- Klientas: Support iVMS-4200
- Naršyklė: IE 7+, Chrome 18 - 42, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 +
- RS-485 Protokolas: HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive
- Energijos suvartojimas: 24 VAC (Max. 60 W); Hi-PoE (Max. 50 W)
- Darbo temperatūra: -40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F)
- Apsaugos lygis: IP66 Standard, IK10, TVS 6,000V apsauga nuo žaibo, apsauga nuo viršįtampių ir apsauga nuo įtampos
- Matmenys: Φ 266.6 mm × 410 mm

- Svoris: 8 kg

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856