

Vaizdo kamera Dahua PTZ4M231-HNR-GA-GHW



VAIZDO KAMERA DAHUA PTZ4M231-HNR-GA-GHW

Tai moderni vaizdo stebėjimo kamera, skirta naudoti tiek vidaus, tiek lauko sąlygomis. Ji pasižymi puikia vaizdo kokybe, plačiomis sukimosi galimybėmis bei išmaniosiomis funkcijomis, užtikrinančiomis aukštą saugumo lygį.

PRIVALUMAI

- Automatinis sekimas: sekimo algoritmas atpažįsta judančius objektus
- Triukšmo mažinimas: 3D DNR technologija mažina vaizdo triukšmą
- Įspėjimai: automatiniai perspėjimai per programėlę
- Platus sukimosi diapazonas: galimybė stebėti didelę teritoriją
- Integruotas mikrofonas: galimybė įrašyti garsą
- Starlight+ technologija

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Vaizdo jutiklis: 1/2,8" CMOS, 4MP
- Matymo kampas: horizontalus 65,1° - 2,1°
- Naktinis matymas: iki 150 m
- Vaizdo įrašymas: 25/30 fps@4M, H.265/H.264 kodekai
- Apsaugos klasė: IP66, IK10
- Veikimo temperatūra: nuo -40 °C iki +70 °C
- IR atstumas: iki 100 m
- Dvipusis pokalbis
- Automatinis sekimas 3.0

- Perimetro apsauga
- Veido aptikimas
- Vaizdo metaduomenys
- SMD 4.0
- Dvigubas 4G (SIM 1/SIM 2)
- Dvigubas SD kortelės išplėtimas (TF1/TF2)
- „Bluetooth“ funkcija
- „Wi-Fi“ (2,4 GHz/5 GHz)
- AP (2,4 GHz/5 GHz)
- 1,3 colio OLED ekranas
- Židinio nuotolis: 6-186 mm
- Maksimali diafragma: F1,6-F4,0
- Matymo laukas: H: 59,8°-2,8°; V: 33,7°-1,9°; D: 63,3°-4°
- Optinis priartinimas: 31×
- Fokusavimo valdymas: automatinis; pusiau automatinis; rankinis
- Diafragmos valdymas: automatinis; rankinis
- DORI atstumas: aptikti - 2565,5 m / stebėti - 1013,4 m / atpažinti - 513,3 m / identifikuoti - 256,6 m
- Pasukimo / pakreipimo diapazonas: pasukimas: nuo 0° iki 360°; pakreipimas: nuo -90° iki +30°
- Rankinio valdymo greitis: pasukimas: 0,1°/S-120°/s; pakreipimas: 0,1°/S-70°/s
- Iš anksto nustatytas greitis: pasukimas: 0,1°/S-169°/s; pakreipimas: 1,1 °S/ 1,5 °S/ 1,5 °S/ 1,5 °S: 0,1°/S-160°/s
- Modelis: 5
- Skenavimas: 5
- Išjungimo atmintis: taip
- PTZ protokolas: DH-SD / Pelco-P/D (automatinis atpažinimas)
- Vaizdo suspaudimas: H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (antrinis srautas); Smart H.264+
- Skiriamoji geba: 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
- Vaizdo įrašų kadrų dažnis: pagrindinis srautas: 1080p/1,3M/720p @(1-25/30 kadrų per sekundę) / papildomas srautas 1: D1/CIF@ (1-25/30 kadrų per sekundę) / papildomas srautas 2: 1080p/1,3M/720p/CIF @(1-25/30 fps)
- Bitų srauto greičio valdymas: CBR/VBR
- Vaizdo duomenų perdavimo sparta: H264: 64 Kbps-10 496 Kbps / H265: 25 Kbps-6 400 Kbps
- Diena / naktis: automatinis (ICR)
- BLC: taip
- WDR: 140 dB
- HLC: taip
- Baltos spalvos balansas: automatinis; patalpoje; lauke; sekimas; rankinis; natrio lempa; natūrali šviesa; gatvės lempa
- Triukšmo mažinimas: 2D NR; 3D NR
- Judesio aptikimas: taip
- Dominuojantis regionas (RoI): taip
- Vaizdo stabilizavimas: elektroninis (EIS)
- Apsauga nuo rūko: elektroninė
- Skaitmeninis priartinimas: 16×
- Vaizdo pasukimas: 180°
- Privatumo maskavimas: galima nustatyti iki 24 sričių, o tame pačiame vaizde - iki 8 sričių; galimos kelios spalvos
- S/N santykis: ≥55 dB

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856