

# Alkotesteris BACscan F-45 su elektrocheminiu platinos jutikliu LT

**Kaina:****56.65 € (be PVM)****68.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Išskirtinis pasiūlymas

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

**ESAME ĮGALIJOTAS GAMINTOJO ATSTOVAS LIETUVOJE**

Pirkdami šį alkotesterį mūsų parduotuvėje gausite ne tik kokybišką prietaisą su visais garantiniais išipareigojimais. Mūsų įmonė yra kompetetinga atlikti šio alkotesterio techninį aptarnavimą.

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

Alkotesteris, dėklas, baterija, 3 vienkartiniai antgaliukai, instrukcija lietuvių kalba.

**Alkotesteris BACscan F-45 su elektrocheminiu platinos jutikliu LT**

Pusiau profesionaliam ir asmeniniam naudojimui skirtas alkotesteris su itin patikimais matavimų rezultatais. Prietaisas puikiai tinka darbuotojų patikrinimui, naudojimui įmonėse, mokyklose ir kitose vietose, kur reikalingi patikimi ir tikslūs matavimų rezultatai. Sumontuotas ilgaamžis elektrocheminis jutiklis pasižymi stabiliais matavimais ilgu periodu, rezultatai pateikiami iki 4.00%. Matavimų rezultatus taip pat gali pateikti mg/L, %BAC, mg/100ml, µg/L matavimo vienetais.

Alkotesteris turi integruotą pažangią temperatūros funkciją, kuri leidžia dirbti optimaliame temperatūros

diapazone (0° - 40°C).

Alkotesteris naudoja klaidų aptikimo technologiją, kad išvengtumėte neteisingai atliktų bandymų. Pavyzdžiui, informuojama apie nepakankamą oro slėgį, senkančią bateriją, netinkamą temperatūrą, poreikį atlikti kalibravimą ir kita. Pagamintas iš smūgiams atsparaus, naujos kartos ABS plastiko, kuris yra tvirtas ir patrauklios išvaizdos.

- **Integruota temperatūros reguliavimo sistema** neleidžia atlikti bandymo, jeigu viršijama darbinė temperatūra.
- **Integruota oro srauto sistema** užtikrina kad bandymas būtų paimtas giliai iš plaučių.

**Parodymai pateikiami iki 4,00 promilių ribos.** Viršijus 0,20 ‰ ribą naudotojas informuojamas specialiu garsiniu signalu ir šviesos perspėjimu. Sistema kiekvieną kartą prieš ir po bandymo patikrina jutiklio būklę. Tokiu būdu, galite būti tikri, dėl prietaiso kokybiško veikimo. Alkotesteris informuoja apie poreikį atlikti kalibravimą.

**Pasyvus testas:** atliekant tokį bandymą nėra būtinas antgaliukas. Šiam testui atlikti per 2-3 cm. atstumą tikrinamas asmuo pučia iškvėptą orą. Jeigu prietaisas fiksuoja alkoholį parodymui patikslinti uždedate antgaliuką. Tokiu būdu sutaupote išlaidas skirtas eksploatacijai.

**REKOMENDUOJAME**, nes lyginant su kitais elektrocheminiais alkotesteriais - nebrangus ir patikimas.

## ALKOTESTERIO PRIVALUMAI

Pažangus elektrocheminis jutiklis	Jutiklio saviagnostikos funkcija
Preciziškas, itin tikslus alkotesteris	Kalibravimo laikmatis
Giliai iš plaučių imami mėginiai	10 paskutinių matavimų atmintis
Stabilūs matavimų rezultatai ilgu periodu	3 skaitmenų LCD ekranas su dviejų spalvų perspėjimo indikacija
Greitas atsistatymas tarp testų	Paprastas alkotesterio valdymas
Iškvėpiamo oro srauto kontrolės technologija	Senkančios baterijos indikatorius
Integruotas termometras temperatūros kontrolei	Automatinis išsijungimas nenaudojant
Platus matavimo diapazonas (iki 4.00 ‰)	

## TECHNINIAI PARAMETRAI

Kategorija	pusiau profesionalus alkotesteris
Jutiklis	elektrocheminis platinos

Paklaida	$\pm 0,05 \text{ ‰}$ iki $1,00 \text{ ‰}$ ; $\pm 5\%$ virš $1,00 \text{ ‰}$
Matavimo diapazonas	0,00 - 4,00 promilių
Rezultatas rodomas	kas 0,01 promilės
Atliekamų testų skaičiaus rodymas	yra
Atmintis	10 paskutinių testų
Pūtimo srauto kontrolė	pūtimo stiprumo ir laiko kontrolė
Matavimas be antgalio	galimas
Pasiruošimo laikas	vidutiniškai 20 sek.
Ekranas	3 skaitmenų LCD ekranas su apšvietimu
Darbinė temperatūra	nuo $0^{\circ}\text{C}$ iki $+40^{\circ}\text{C}$
Apytikslis testų skaičius su nauju baterijų komplektu	apie 1000 bandymų
Rekomenduojama kalibruoti	kas 500 testų, bet ne rečiau nei kas 12 mėnesių
Matmenys	11,4 x 4,7 x 2,4 cm
Svoris	85 g.



### **ATKREIPKITE DĖMESĮ!**

Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰. Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas "HIGH".

Daugiau šio tipo prietaisų rasite kategorijoje [PUSIAU PROFESIONALŪS ALKOTESTERIAI](#)

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos

gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856