

Alkotesteris su elektrocheminiu platinos jutikliu BACscan F-50 LT Plus

**Kaina:****82.60 € (be PVM)****99.95 € (su PVM)**

DOVANA: PERKANT ŠĮ ALKOTESTERĮ DOVANOJAME PAPILDOMAI 10 VNT. ANTGALIUKŲ.

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti (Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

**ESAME ĮGALIJOTAS GAMINTOJO ATSTOVAS LIETUVOJE**

Pirkdami šį alkotesterį mūsų parduotuvėje gausite ne tik kokybišką prietaisą su visais garantiniais išpareigojimais. Mūsų įmonė yra kompetetinga atlikti šio alkotesterio techninį aptarnavimą.

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

Alkotesteris, dėklas, baterija, 3 vienkartiniai antgaliukai, instrukcija lietuvių kalba.

Alkotesteris su elektrocheminiu platinos jutikliu BACscan F-50 Plus LT

Alkotesteris specialiai sukurtas Lietuvos rinkai ir pristatytas 2016 metais. Šis modelis naudoja labai pažangų platinos elektrocheminį jutiklį, kurio techninė charakteristika nenusileidžia profesionaliems alkotesteriams. Prietaisas turi pneumatinę oro srauto fiksavimo technologiją, kuri užtikrina, kad bandymas būtų atliktas idealiai teisingai. Alkotesteris turi 10 testų atmintį ir atliktų testų skaitiklį.

Alkotesterio kalibravimas kartą per metus arba kas 500 atliktų bandymų.

Alkotesteris neparodo testo rezultato, jeigu bandymas buvo netinkamai atliktas (nepakankamas oro slėgis ar kita priežastis). Alkotesteris leidžia atlikti bandymą tik pasiekus reikalingą darbinę temperatūrą, todėl rezultatas tampa idealiai tikslus. Rezultatai rodomi 3 skaitmenų LCD ekrane. Alkotesteris informuojama apie nepakankamą oro slėgį, senkančią bateriją, netinkamą temperatūrą, poreikį atlikti kalibravimą ir kita. Alkotesteris pagamintas iš aukštos kokybės ABS plastiko, kuris yra ilgaamžis (atsparus smūgiams) ir patrauklios išvaizdos.

Integruota temperatūros reguliavimo sistema neleidžia atlikti bandymo, jeigu viršijama darbinė temperatūra.

Integruota oro srauto sistema užtikrina kad bandymas būtų paimtas giliai iš plaučių.

Rezultatai pateikiami iki 4,00 promilių ribos. Viršijus 0,20 ‰ ribą naudotojas informuojamas specialiu garsiniu signalu ir šviesos perspėjimu. Sistema kiekvieną kartą prieš ir po bandymo patikrina jutiklio būklę. Tokiu būdu, galite būti tikri, dėl prietaiso kokybiško veikimo.

Pasyvus testas: atliekant tokį bandymą nėra būtinas antgaliukas. Šiam testui atlikti per 2-3 cm. atstumą tikrinamas asmuo pučia iškvėptą orą. Jeigu prietaisas fiksuoja alkoholį parodymui patikslinti uždedate antgaliuką. Tokiu būdu sutaupote išlaidas skirtas eksploatacijai.

Šis alkotesteris - puikus pasirinkimas tiek asmeniniam naudojimui, tiek ir įmonėms.

ALKOTESTERIO PRIVALUMAI

Labai tikslus platinos elektrocheminis jutiklis	Platus matavimo diapazonas (iki 4,00 promilių)
Naudojama pneumatinė oro paėmimo sistema	Rezultatas rodomas kas 0,01 promilę
Labai stabilūs rezultatai	Paskutinių 10 bandymų atmintis
Integruota oro srauto sistema	Kalibravimo priminimas
Integruota temperatūros sistema	Kompaktiško dydžio, modernaus dizaino alkotesteris
Klaidų aptikimo technologija	Pagamintas iš ABS plastiko
Trumpas pasiruošimo laikas	Automatinis išsijungimas nenaudojant

TECHNINIAI PARAMETRAI

Kategorija	pusiau profesionalus alkotesteris
Jutiklis	elektrocheminis platinos
Paklaida	± 0,05 ‰ iki 1,00 ‰; ± 5% virš 1,00 ‰

Rezultatas rodomas	kas 0,01 promilės
Matavimo diapazonas	nuo 0,00 iki 4,00 promilių
Atliekamų testų skaičiaus rodymas	yra
Atmintis	10 paskutinių testų
Pūtimo srauto kontrolė	pūtimo stiprumo ir laiko kontrolė
Matavimas be antgalio	galimas
Pasiruošimo laikas	15 sek.
Ekranas	3 skaitmenų LCD
Darbinė temperatūra	nuo 0°C iki +40 °C
Apytikslis testų skaičius su nauju baterijų komplektu	apie 1000 bandymų
Rekomenduojama kalibruoti	kas 500 testų, bet ne rečiau nei kas 12 mėnesių
Matmenys	11,4 x 4,7 x 2,4 cm
Svoris	120 g.



ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰. Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas "HIGH".

Daugiau šio tipo prietaisų rasite kategorijoje [PUSIAU PROFESIONALŪS ALKOTESTERIAI](#)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856