

Alkotesteris BACWAY F-40 LT su ELEKTROCHEMINIU platinos jutikliu

**Kaina:****68.49 € (be PVM) 81.82 € (be PVM)****82.87 € (su PVM) 99.00 € (su PVM)**Sutaupote: **13.33 €**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Akcija -16%

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

Šią prekę galite ir išsinuomoti

[Žiūrėti pasiūlymą](#)**ESAME ĮGALIJOTAS GAMINTOJO ATSTOVAS LIETUVOJE**

Pirkdami šį alkokteterį mūsų parduotuvėje gausite ne tik kokybišką prietaisą su visais garantiniais išipareigojimais. Mūsų įmonė yra kompetetinga atlikti šio alkokteterio techninį aptarnavimą.

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

Alkokteteris, dėklas, baterija, 3 vienkartiniai antgaliukai, instrukcija lietuvių kalba.

Alkokteteris BACWAY F-40 LT su ELEKTROCHEMINIU platinos jutikliu

Alkokteteris pristatytas 2016 metais, pagamintas pagal specialų užsakymą Lietuvos rinkai. Sumontuotas ilgaaamžis elektrocheminis jutiklis, todėl tinkamas darbdaviams. Alkokteteris turi klaidų aptikimo ir saviagnostikos funkcijas. Primena apie poreikį atlikti kalibravimą. Naudojamos jutiklio temperatūros ir

pučiamo oro fiksavimo technologijos, kad bandymus atliktumėte visada teisingai. Paskutinių 10 bandymų atmintis.

Alkotesteris tinkamas asmeniniam naudojimui ir darbuotojų kontrolei.

Alkotesteris sukurtas galvojant net apie menkiausias smulkmenas. Naudojama klaidų aptikimo technologija, kad išvengtumėte neteisingai atliktų bandymų. Pavyzdžiui: informuojama apie nepakankamą oro slėgį, senkančią bateriją, netinkamą temperatūrą, poreikį atlikti kalibravimą ir kita. Pagamintas iš smūgiams atsparaus, naujos kartos ABS plastiko, kuris yra tvirtas ir patrauklios išvaizdos.

- **Integruota temperatūros reguliavimo sistema** neleidžia atlikti bandymo, jeigu viršijama darbinė temperatūra.
- **Integruota oro srauto sistema** užtikrina kad bandymas būtų paimtas giliai iš plaučių.

Rezultatai pateikiami iki 4,00 promilių ribos. Viršijus 0,20 % ribą naudotojas informuojamas specialiu garsiniu signalu ir šviesos perspėjimu. Sistema kiekvieną kartą prieš ir po bandymo patikrina jutiklio būklę. Tokiu būdu, galite būti tikri, dėl prietaiso kokybiško veikimo. Alkotesteris informuoja apie poreikį atlikti kalibravimą.

Pasyvus testas: atliekant tokį bandymą nėra būtinas antgaliukas. Šiam testui atlikti per 2-3 cm. atstumą tikrinamas asmuo pučia iškvėptą orą. Jeigu prietaisas fiksuoja alkoholį parodymui patikslinti uždedate antgaliuką. Tokiu būdu sutaupote išlaidas skirtas eksploatacijai.

REKOMENDUOJAME, nes lyginant su kitais elektrocheminiais alkotesteriais - nebrangus ir patikimas.

ALKOTESTERIO PRIVALUMAI

Labai tikslus platinos elektrocheminis jutiklis	Trumpas pasiruošimo laikas
Naudojama pneumatinė oro paėmimo sistema	Klaidų aptikimo technologija
Integruota oro srauto sistema	Atliktų bandymų skaitliukas
Integruota temperatūros sistema	10 paskutinių testų atmintis
Labai stabilūs rezultatai	Kalibravimo priminimas
Platus matavimo diapazonas (iki 4,00 promilių)	Pagamintas iš ABS plastiko
Rezultatas rodomas kas 0,01 promilę	Automatinis išsijungimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

Kategorija pusiau profesionalus alkotesteris

Jutiklis	elektrocheminis platinos
Paklaida	± 0,05 ‰ iki 1,00 ‰; ± 5% virš 1,00 ‰
Matavimo diapazonas	nuo 0,00 iki 4,00 promilių
Rezultatas rodomas	kas 0,01 promilės
Atliktų testų skaičiaus rodymas	yra
Atmintis	10 paskutinių testų
Pūtimo srauto kontrolė	pūtimo stiprumo ir laiko kontrolė
Matavimas be antgalio	galimas
Pasiruošimo laikas	15 sek.
Ekranas	3 skaitmenų LCD
Darbinė temperatūra	nuo 0°C iki +40 °C
Apytikslis testų skaičius su nauju baterijų komplektu	apie 1000 bandymų
Rekomenduojama kalibruoti	kas 500 testų, bet ne rečiau nei kas 12 mėnesių
Matmenys	11,4 x 4,7 x 2,4 cm
Svoris	85 g. (be baterijų)



ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰. Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas "HIGH".

Daugiau šio tipo prietaisų rasite kategorijoje [PUSIAU PROFESIONALŪS ALKOTESTERIAI](#)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,

Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856