


Varstomų langinių automatika QUIKO TWINGO QK-TW2PLUS



VARSTOMŲ LANGINIŲ AUTOMATIKA QUIKO TWINGO QK-TW2PLUS

Twingo varstomų langinių automatikos serija, skirta langinėms ir mobiliems rėmeliams automatizuoti, buvo sukurta taip, kad atitiktų estetinius ir funkcinius reikalavimus, nes pasižymi mažesniais matmenimis ir dideliu naudojimo universalumu. Dėl mažesnių matmenų Quiko varstomų langinių variklius galima lengvai sumontuoti ant esamų langinių ir (arba) mobilių rėmų, nekeičiant estetinio vaizdo ir nekeičiant sienų bei rėmų. Judesys yra tolygus ir tylus, su galimybe sustabdyti langinę bet kurioje padėtyje. Avariniu atveju galima valdyti rankiniu būdu.

Twingo varstomų langinių automatiką sudaro krumpliaratiniai varikliai (230 V), kurių krumpliaraciai pagaminti iš legiruoto anglinio plieno, nereikalaujančio priežiūros, ir sujungti su aliuminio liejimo dėžute. Rankenos ilgis reguliuojamas, o slankioji kreipiančioji yra dygliuotosios formos, kad ją būtų galima lengvai pritaikyti prie įvairių tipų tvirtinimo įtaisų ir patikimai bei saugiai pritvirtinti. Mechaninė sankaba užtikrina, kad prietaisas veiktų nebrangiai bet koku atveju, taip pat ir pučiant stipriam vėjui. Visos plieninės dalys yra padengtos antikorozine danga. Automatikos mazgą sudaro kieto kūno konstrukcija, jis tiekiamas pagal kliento matmenis, paruoštas montuoti. Elektriniai užraktai (pasirinktinai) padidina uždarymo jėgą, apsaugančią nuo išilaužimo į namą. Užrakto variklį galima prijungti prie namų domotinės sistemos.

Langinių automatika veikia be jokio triukšmo. Papildoma langinių automatizavimo įranga apima 230 V valdymo plokštę, kuri naudojama veiksams prižiūrėti. Valdymo plokštę taip pat galima naudoti langinių automatizavimo sistemoje, bet tik sulaikymo ir paleidimo komandai. Kad langinės būtų geriau apsaugotos, langinių automatikos sistemos viršuje yra elektriniai užraktai. Varstomų langinių varikliai yra aukščiausios kokybės, galintys generuoti didelę galią.

PRIVALUMAI

- Veikia visiškai be triukšmo
- Sumažinti matmenys

- Galima lengvai sumontuoti ant esamų langinių ir (arba) mobilių rėmų
- Variklio krumpliaračiai pagaminti iš legiruoto anglinio plieno
- Su elektriniais užraktais

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maitinimas: 230 V AC 50/60 Hz
- Absorbuota srovė (variklis) (A): 0,8
- Absorbuota galia (W): 200
- Išvesties greitis (rpm): 1,3
- Kondensatorius (μ F): 4 - 6,3
- Apsaugos laipsnis (IP): 44
- Maksimalus išėjimo sukimo momentas (Nm): 80
- 180° atidarymo laikas (sek.): 23
- Darbinė temperatūra ($^{\circ}$ C Min/Max): -30/+70
- Šiluminė apsauga ($^{\circ}$ C): 140
- Darbo ciklas (%): 13
- Svoris (kg): 16
- Didžiausias langinės ilgis (cm): 150 (x2)
- Didžiausias langinės svoris (kg): 100



[Brošiūra TWINGO](#)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,

Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856