

Dozimetras-radiometras MKS-05 (geltonas)

**Kaina:****415.00 € (be PVM)****502.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DOZIMETRAS-RADIOMETRAS MKS-05 TERRA P

MKS-05 Terra P spinduliuotės aptikimo matavimo prietaisas yra populiarus buitinis dozimetras. Jis sukurtas remiantis profesionaliu įrenginiu MKS-05 TERRA.

Dozimetras padeda patikrinti namų, darbo ir poilsio vietas, automobilio, namų apyvokos daiktų, drabužių, statybinių medžiagų, miško uogų ir grybų radiacinę saugą. Taip pat MKS-05 Terra-P matuoja gama fono lygį ir sukauptą dozę, įvertina beta užterštumą.

Prietaisas pagamintas geltoname smūgiams atspariame korpuse ir yra kompaktiško dydžio. Jį labai paprasta naudoti, nes jame yra tik 2 valdymo mygtukai. Norėdami įjungti dozimetą, paspauskite ir palaikykite režimo mygtuką vieną sekundę ir dozimetras automatiškai persijungs į gama spinduliuotės matavimo režimą.

PRIVALUMAI

- Trys nepriklausomi matavimo kanalai su alternatyviu duomenų rodymu viename skystųjų kristalų ekrane
- Integruotas gama, beta jautrus Geigerio-Muller skaitiklis
- Automatinis matavimo intervalų ir diapazonų nustatymas
- Kiekvienos registruotos gama kvantinės arba beta dalelės garso signalizacija
- Garsinio pavojaus signalo slenkstinio gama spinduliuotės dozės galios lygio programavimas
- Skystųjų kristalų ekranas
- Dvi AAA baterijos
- Keturių lygių akumuliatoriaus išsikrovimo indikatorius
- Atsparus smūgiams korpusas

- Mažas svoris ir matmenys

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Gama ir rentgeno spinduliuotės aplinkos dozės ekvivalentinė galia (137 Cs): 0,1-999,9 $\mu\text{Sv/val}$, / $\pm (25+2/H^*(10)) \%$, kur $H^*(10)$ yra išmatuoto DER skaitinė vertė, lygi $\mu\text{Sv/h}$
- Gama ir rentgeno spinduliuotės aplinkos dozės ekvivalentas (137 Cs): 0,001-9 999 mSv; $\pm 25 \%$
- Beta dalelių srauto tankis su galimu paviršiaus užterštumo beta radionuklidais įvertinimu (90Sr+90Y): 10-100 000 $1/(\text{cm}^2 \times \text{min})$

Energijos matavimo diapazonai ir priklausomybė nuo energijos:

- Gama ir rentgeno spinduliuotė: 0,05-3,0 MeV, $\pm 25 \%$
- Beta spinduliuotė: 0,5-3,0 MeV
- Baterijos veikimo laikas: 6000 val.
- Darbinės temperatūros diapazonas: nuo $-10 \text{ }^\circ\text{C}$ iki $+50 \text{ }^\circ\text{C}$
- Svoris: 0,2 kg
- Matmenys: 55×26×120 mm

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856