

Elektroninis asmeninis dozimetras Thermo Scientific EPD TruDose G (gamma versija)



Kaina:

979.96 € (be PVM)

1185.75 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ELEKTRONINIS ASMENINIS DOZIMETRAS THERMO SCIENTIFIC EPD TRU DOSE G (GAMMA VERSIJA)

Apsaugokite savo darbuotojus elektroniniais asmeniniais dozimetrais, kurie realiu laiku stebi radiaciją svarbiausiose jūsų įstaigos vietose. Thermo Scientific™ EPD TruDose elektroninis asmeninis dozimetras stebi gama spinduliuotę bet kioje aplinkoje, kurioje darbuotojai turi stebėti savo spinduliuotės poveikį, su geresniu tikslumu ir supaprastintu veikimu, palyginti su ankstesnių kartų dozimetrais. EPD TruDose asmeniniai dozimetrai galimi su telemetrija arba be jos ir integruojami su daugybe skirtingų sistemų, įskaitant ViewPoint ir webREMS.

PRIVALUMAI

- Pagerintas dozės galios diapazonas
- Itin jautrus, net 0,05 $\mu\text{Sv}/\text{val.}$ (0,005 mrem/val.), esant mažesnėms dozės galioms, užtikrina ekspozicijos tikslumą
- Patobulintas impulsinio lauko aptikimas
- Kelių detektorių technologija

- IP67 užtikrina geresnę apsaugą nuo dulkių ir vandens
- Integruota elektromagnetinė apsauga pagerina atsparumą elektromagnetiniams laukams
- Integruotas „Bluetooth Low Energy“ (BLE) nereikalauja papildomo modulio
- Realus laiko laikrodis supaprastina trikčių šalinimą ir įvykių dokumentaciją
- Patobulintas IrDA duomenų perdavimo greitis leidžia padidinti pralaidumą patikros taškuose
- Pridėtos išpėjimo slenksčiai leidžia vartotojams reaguoti prieš atsirandant pavojaus būkleietiniams laukams
- Lengvai skaitomas ir reaguojantis grafinis ekranas
- Konfigūruojamas, perteklinis ir aktyvus pranešimų siuntimas
- Paprasta meniu struktūra

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Detektorius: 2 kontaktų silicio diodai
- Signalizacijos: girdima 97 db (A), esant 20 cm atstumu (> 80 dB (A) 1 m atstumu), vibracijos aliarmo funkcija, itin ryškiai mirksintis raudonas šviesos diodas
- Baterijos tipas: AA baterija, 1,5 V šarminė arba 3,6 V ličio tionilchlorido
- IP įvertinimas: atitinka IP67
- Santykinė drėgmė: nuo 20 % iki 90 %, nekondensuojanti
- Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki +50 °C (nuo -4 °F iki +122 °F)
- Svoris: 106 g
- Ryšiai: stalinis / IR skaitytuvas: USB jungtis. Suderinamas su EPD TruDose ir EPD Mk2 modeliais
- Bluetooth: Bluetooth Low Energy (BLE) iki 30 metrų diapazonas nuo EPD iki imtuvo
- Matmenys: 86 x 63 x 21 mm

[Brošiūra EDP](#)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856