

Geigerio skaitiklis GS 1

**Kaina:****399.96 € (be PVM)****483.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

GEIGERIO SKAITIKLIS GS 1

Šis profesionalus Geigerio skaitiklis yra tikslus alfa, beta ir gama radioaktyvumo matavimo prietaisas. Geigerio skaitiklis turi platų matavimo diapazoną ir gali būti naudojamas įvairių tipų matavimams, pavyzdžiui, atsitiktiniams matavimams situacijose, ilgalaikiams matavimams ar kontrolei.

Geigerio skaitiklis matuoja spinduliuotę, kuri gali iki 500 kartų viršyti ribinę vertę. Šis Geigerio skaitiklis turi įvairių pritaikymų, o jo dažniausia naudojimo vieta yra atominės elektrinės. Kasdien jis dažniausiai naudojamas importuojamų prekių kontrolei, taip pat anksčiau apšvitintam maistui matuoti. Šis Geigerio skaitiklis taip pat gali būti naudojamas matuoti natūralią radioaktyviąją spinduliuotę, kuri atsiranda prie jūros ir atitinka visus statybinių medžiagų kontrolės reikalavimus. Spinduliavimo reikšmes galima įrašyti į Geigerio skaitiklio atmintį arba jas galima perkelti į kompiuterį, kad būtų galima įvertinti naudojant komplekte esantį įrenginį (programinę įrangą ir RS 232 duomenų kabelį).

Komplekte yra: Geigerio skaitiklis GS1, programinė įranga, duomenų kabelis, baterija ir vartotojo vadovas

Skaitiklis matuoja alfa, beta ir gama spinduliuotę.

PRIVALUMAI

Tikslus matavimo prietaisas
Baterija nekeičiama 10 metų
Programinė įranga ir duomenų perkėlimas į kompiuterį

TECHNINIAI DUOMENYS

Matavimo ilgis: 38,1 mm / 1,5 colio

Matavimo skersmuo: 9,1 mm / 0,4 colio

Langas: nuo 1,5 mg/m² iki 2,5 mg/m²

Diafragmos pasirinkimas: - alfa + beta + gama (be diafragmos) Beta + gama ((apie 0,1 mm) alfa yra visiškai apsaugota)

Nulinė kvota: < 10 impulsų / min su apsauga 3 mm Al y 50 mm Pb

Matavimo diapazonai: 0,01 μSv / h - 1000 μSv / h Impulsų matavimas 1 ... 99 s, 1 ... 99 min, 1 ... 99 val.

Vidinis impulsų įrašymas: kas 1 min., 10 min., 1 valandą, 1 dieną ir 7 dienas

Vidinės atminties talpa: 2 KB

Maitinimas: vidine baterija

Trukmė: daugiau nei 117000 h x 20 impulsų / min (maždaug 10 metų)

Ekranas: skystųjų kristalų su 4 pozicijomis, skaitinis, su kvazilogaritminiu nominalu ir atvaizdavimu bei funkcijų rodymu.

Korpusas: Novodur plastikas, atsparus smūgiams

Matmenys: 161 x 72 x 30 mm

Svoris: 153 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856