

# Geigerio skaitiklis PCE-RDM 10

**Kaina:****147.89 € (be PVM)****178.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## GEIGERIO SKAITIKLIS PCE-RDM 10

Geigerio skaitiklis yra nešiojamas rankinis prietaisas beta, gama ir rentgeno spinduliams matuoti. GM vamzdelis (Geiger-Müller skaitiklis) nustato radiacijos poveikį, kuris gali būti kenksmingas žmonėms ir aplinkai. Realaus laiko reikšmė, vidutinė vertė ir sukaupta dozė rodomi dideliame Geigerio skaitiklio spalvotame ekrane. Be to, spinduliuotės dozimetras gali rodyti naujausių matavimų realiuoju laiku juostinę diagramą. Nustačius reguliuojamą aliarmo slenkstį, vartotojas gali būti išspėjamas, kai viršijama riba. Geigerio skaitiklis turi 167 857 reikšmių duomenų saugojimo talpą, kurią galima pasiekti paprastu mygtuko paspaudimu. Saugojimo intervalą ir automatinį išjungimą galima reguliuoti arba išjungti pagal poreikį. Geigerio skaitiklio nustatymuose vartotojai gali pasirinkti iš 4 meniu kalbų. Geigerio skaitiklis naudojamas plačiojoje populiacijoje, asmenų, profesionaliai veikianų radiacijos, ir kitose srityse, kuriose kyla su radiacija susijusi rizika sveikatai.

**Komplekte yra:** Geigerio skaitiklis PCE-RDM 10, mikro USB laidas, vartotojo vadovas ir įrenginio dėklas

**Šis skaitiklis matuoja alfa, gama ir beta spinduliuotę.**

**PRIVALUMAI**

- Ilgalaikė dozės kaupimo funkcija
- Rankinis aliarmo slenkščių reguliavimas
- Rankinis įrašymo intervalų nustatymas
- Istorinių duomenų rodymo funkcija
- Gali saugoti iki 167 857 duomenų taškų

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 0 ... 99,99 usv/val
- Tikslumas: 0,25 cps/usv/val
- Rezoliucija: 0,01usv/val
- Maitinimo šaltinis: 3,7 V / 2000 mAh polimerinis ličio akumuliatorius
- Automatinis maitinimo išjungimas: automatiškai išsijungia po 5 minučių neveikimo
- Sąsaja: USB-C Laikymo režimas, matavimo režimas
- Ekranas: TFT 16 bitų 2,8 colio spalvotas ekranas
- Signalizacija
- Aplinkos sąlygos: nuo -20 °C iki +50 °C, 20 ... 85 % santykinė drėgmė
- Matmenys: 151 x 68 x 24,5 mm
- Svoris: 190 g

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856