

J tipo stacionarus daugiakanalis spinduliuotės monitorius NT6103



J tipo stacionarus daugiakanalis spinduliuotės monitorius "NT6103"

J tipo stacionarus daugiakanalis spinduliuotės monitorius yra praktiškas daugiakanalis spinduliuotės aptikimo įrenginys. Įrenginys turi didelės spartos mikroprocesorių, didelį LED ekraną su apšvietimu bei šviesos ir garsinę išpėjamąją signalizaciją pasiekus ribines reikšmes. Prietaisas gali būti prijungtas prie blokatoriaus per signalo įėjimo ir išėjimo funkciją.

Įrenginys gali būti naudojamas stacionariai radioaktyvioje darbo aplinkoje bei esant reikalui perkeltas į laikiną stebėjimo vietą. Prietaisas veikia su maitinimo šaltiniu, bet gali būti maitinamas ir baterijų pagalba, naudojant jį kaip nešiojamą Rentgeno spindulių detektorių.

Tai idealus instrumentas aplinkos laboratorijoje, švitinimo kameroje, branduolinėje medicinoje, molekulinėje biologijoje, radiochemijoje ir branduolinių medžiagų talpyklose.

FUNKCINĖS GALIMYBĖS

1. Gali būti prijungtas prie 1-4 kelio detektorių, detektorio su ekranu.
2. Išpėjamojo signalo funkcija viršyjus nustatytą ribinį dozės lygį bei pasirinktinis išpėjamosios signalizacijos detektorius.
3. LED ekranas su apšvietimu pagerinantis matavimo ir darbo sąlygas
4. Automatinis diapazono perjungėjas ir atvaizdavimo įrenginys
5. Išpėjamasis signalas gali būti nustatytas rankiniu būdu.
6. Klaidos aptikimo indikacija.
7. Įdiegta išpėjamojo signalo šviesos bei aukšto garsinio lygio funkcija
8. Gali būti montuojamas prie sieninio arba stalinio paviršiaus.
9. 2 įėjimo signalai
10. 2 išėjimo signalai
11. Dviejų krypčių išpėjamojo signalo išėjimai
12. Gali dirbti nutolęs iki 1000 metrų atstumu.
13. Priima įmontuojamą Geigerio - Mullerio vamzdinį detektorių.

TECHNINIAI DUOMENYS

- Matavimo diapazonas: 0.01 ~ 5000 uSv/h
- Energijos diapazonas: 40 kev ~ 3 mev
- Aštrumas: p 3000 CPM/mR/h
- Santykinė paklaida: 15% arba mažiau
- Maitinimo šaltinis: DC 7 v ~ 24 v (įprastas 12V jungiklinis šaltinis)
- Darbinė temperatūra: - 10 °C to 50 °C
- Drėgmės diapazonas: santykinė drėgmė 95% arba mažiau (40 °C)
- Kompiuterio parametrai: 0.5 kg; 160 * 85 * 35 mm.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856