

KERN ORM 1CA skaitmeninis refraktometras - AdBlue, akumulatoriaus skysčiui (BF), langų plovimo skysčiui

**Kaina:****368.31 € (be PVM)****445.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KERN ORM 1CA SKAITMENINIS REFRAKTOMETRAS - ADBLUE, AKUMULATORIAUS SKYSČIUI (BF), LANGŲ PLOVIMO SKYSČIUI

Šis prietaisas sukurtas tiksliai matuoti automobiliuose ir pramonėje naudojamų skysčių savybes. Ypač tinkamas AdBlue®, akumulatoriaus skysčio (BF), karbamido tirpalų ir langų plovimo skysčio (CW) užšalimo temperatūros nustatymui. Be to, prietaisas puikiai tinka šilumokaičių sistemų kontrolei. Refraktometras palaiko perjungimą į Brikso rodmenis.

Pagrindinės taikymo sritys:

- Automobilių pramonė - AdBlue®, akumulatoriaus ir stiklų plovimo skysčių kontrolė.
- Chemijos pramonė - įvairių tirpalų ir karbamido koncentracijos tikrinimas.
- Soliarinė pramonė - antifrizo stebėseną ir šilumokaičių skysčių kontrolė.

PRIVALUMAI

- Tikslus ir universalus sprendimas - tinka keliems skysčių tipams (AdBlue®, akumulatoriaus skysčiui, langų plovikliui)
- Didelis ekranas su integruota temperatūra - patogus duomenų skaitymas
- Automatinis temperatūros kompensavimas (ATC) - nereikia rankinių korekcijų

- Greita kalibracija – galima naudoti distiliuotą vandenį
- IP65 apsauga – atsparus dulkešms ir vandens purslams
- Priedai komplekte – prizmės dangtelis, pipetė, laikymo dėžutė, baterija

TECHNINIAI PARAMETRAI

Bendrieji parametrai:

- Refraktometro tipas: rankinis refraktometras
- Skalė – ekrano tipas: skaitmeninis
- Taikymo sritis: automobiliai
- Matavimo metodas: visiškas atspindys
- Automatinis temperatūros kompensavimas (ATC)
- Matavimo temperatūra: (°C) 0 °C – 40 °C
- Stiklų plovimo skysčio matavimo parametrai:
- Matavimo diapazonas: -60 °C – 0 °C
- Skiriamoji geba: 0,1 °C
- Tikslumas: ±0,5 °C
- Apsauga: IP65 (pilnas įrenginio atsparumas dulkešms ir vandeniui)
- Matmenys: (P × G × A) 121×58×25 mm
- Produktų šeima: ORM-CA

AdBlue® matavimo parametrai:

- Matavimo diapazonas: 0 % – 51 %
- Skiriamoji geba: 0,1 %
- Tikslumas: ±0,2 %

Akumuliatoriaus skysčio matavimo parametrai:

- Matavimo diapazonas: 1000 kg/l – 1500 kg/l
- Skiriamoji geba: 0,001 kg/l
- Tikslumas: ±0,005 kg/l

Brikso skalė:

- Matavimo diapazonas: 0 % – 50 %
- Tikslumas: ±0,2 %
- Skiriamoji geba: 0,1 %

Lūžio rodiklio skalė

- Matavimo diapazonas: 1,3330 nD – 1,4200 nD
- Skiriamoji geba: 0,0001 nD
- Tikslumas: ±0,0003 nD

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame

konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856